

中古機材リスト【2019年4月3版】 探していたあの商品。廃番あの商品。使い勝手の良かったあの商品。 是非一度お問合せください。お客様の探し物が必ず見つかります！ 中古機材は1点ものです。お急ぎの方は今すぐお電話ください。 株式会社 メジャー フリーダイヤル 0120-008-004					
NO	品名	型番	メーカー	標準構成 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)	
1	3e2109 ホモジナイザー(汎用攪拌)	スリーワンモータ FBL1200/BL1200+組 立式スタンドTYPE-CS +シャフト50cm+汎用 攪拌翼φ38mm	新東科学	中低粘度用、回転数:10~1200rpm、定格トルク:0.3N・m、正転/逆転切換え(タイマー・手動)、φ8mm用コレット型手締めチャック	
2	3e2110 ホモジナイザー(汎用攪拌)	NZ-1300+組立式スタ ンド別メーカー品+シャ フト50cm+汎用攪拌翼 φ38mm	東京理化学器械	中高粘度用、回転数:5~300rpm、定格トルク:0.98N・m、φ8mm用コレット型チャック	
3	3e2111 ホモジナイザー(粉碎機)	ワンダーブレンダー WB-1	大阪ケミカル	150mL容器+微粉碎蓋付 700W、25,000rpm固定 寸法:134?×270mm、重量:3.6kg	
4	3e2112 超音波洗浄器	爆洗W-338+W-118S (槽タイプ振動子ユニッ	本多電子	23LL、600W、28kHz、AC200V単相50/60Hz仕様、本体+槽蓋	
5	3e2113 遠心分離機	卓上遠心分離機CNM- 2000(ローター:1.5mL ×20本)	ASONE	14,000rpm、17,500×g、サンプル数:1.5/2.0mLチューブ×20本、タイマー:1~30分・連続	
6	3e2114 遠心分離機	高速大容量冷却遠心 機7780 II (冷却遠心、 ローター:AG-5006A: 500mL×6本)	KUBOTA	冷却遠心、最高回転数:22,000rpm、最大遠心力:52,490×g、ローターAG-5006A使用時:10,000rpm、18,890×g、制御ソフト:24A1、使用回数:10回未満	
7	3e2115 遠心分離機	H-19α(スイングロー ター:RF-109K+バケッ ト:MA-109K、15mLバ ケット4個)	コクサン	最高回転数:4,000rpm、最大遠心力:2,610×g、10メモリー機能	
8	3e2116 自転・公転ミキサー	あわとり練太郎ARV- 310	シンキーミリポア	真空式自転/公転プロペラレス混和方式、タイマー:0秒-30分、公転速度:2000rpm、自転速度:1000rpm、標準容器:内容積 300mL/150mL、真空チャンバー:回転部真空チャンバー方式、真空到達度:0.67kPa(約5Torr)、電源:100V、外寸:555(W)×645(D)×250(H)mm、重量:約90kg	
9	3e2117 分光光度計	マイクロプレートリー ダー550	BIO-RAD	搭載フィルター:550nm、570nm(共に未使用)、プリンター内蔵	
10	3e2118 分光光度計	マイクロプレートリー ダー Multiskan FCベー	サーモフィッシャーサイ エンティフィック	搭載フィルター:405nm、450nm、492nm、550nm、620nm、650nm、本体ソフト Ver100.96、2013年製、SkanItソフトウェアVer3.1インストールDISC+ノート	

NO		品名	型番	メーカー	標準構成品 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
11	3e2119	分光光度計	紫外可視分光光度計 UV-1700 (シングルセル試料室)	島津	測定波長:190.0~1100.0nm、スペクトルバンド幅1nm、波長正確さ:±0.3nm、波長繰り返し精度:±0.1nm、測光正確さ:±0.002Abs、測光方式:ダブルビーム測光方式、積算点灯時間:重水素ランプ(D2):614h・タングステンハロゲンランプ(WI):610h
12	3e2120	分光光度計	紫外可視分光光度計 UV-1700 (シッパユニット)付	島津	測定波長:190.0~1100.0nm、スペクトルバンド幅1nm、波長正確さ:±0.3nm、波長繰り返し精度:±0.1nm、測光正確さ:±0.002Abs、測光方式:ダブルビーム測光方式、積算点灯時間:重水素ランプ(D2):977h・タングステンハロゲンランプ(WI):971h
13	3e2121	施光計	P-2200・iRMタイプ (温度コントローラーPTC-262)付	日本分光	光源:ナトリウムランプ、測定波長:589nm、検出器:光電子増倍管、最大使用セル長:100mm、測定角度範囲:±90°、最小表示角度:0.0001°、寸法:635(W)×364(D)×249(H)mm、重量:28kg、積算点灯時間:14時間
14	3e2122	電子天秤	XPE205DRV	メトラートレド	秤量220g/81g、0.1mg/0.01mg表示、自動校正、自動風防
15	3e2123	電子天秤	AUW320	島津	秤量320g、0.1mg表示、自動校正
16	3e2124	ホット(クール)プレート	HTP452AA	ADVANTEC	50°C~+250°C、プレート450×300mm、プレート材質:アルミニウムセラミックコーティング
17	3e2125	ホット(クール)プレート	ND-3LA	ASONE	室温+10°C~+300°C、プレート400×300mm、プレート材質:アルミニウムセラミックコーティング、プログラム機能
18	3e2126	ホット(クール)プレート	NA-2A	ASONE	室温+5°C~+350°C、プレート250×250mm、プレート材質:アルミニウムセラミックコーティング
19	3e2127	ホット(クール)プレート	スーパーノーバー HP131724	Thermo Scientific	室温+5°C~+370°C、外寸:208×330×97Hmm
20	3e2128	ウォーターバスオイルバス	水槽取り外し式ウォーターバス WB-80S	ASONE	室温+5~80°C、槽内寸法:φ180×180mm、水槽容量:4L、約7kg
21	3e2129	ウォーターバスオイルバス	オイルバスOSB-2100	東京理化器械	室温+5~180°C、槽内φ240×120、ヒーター:1KW、ロータリーエバポレーター用
22	3e2130	アルミブロック	THB-2	ASONE	室温+5°C~+200°C、1.5mL×36本用:1-7554-12+0.5mL×48本用:1-
23	3e2131	アルミブロック	WSC-2610	アトー	室温+5°C~+100°C、1.5mL×15本用ブロック:4002642
24	3e2132	アルミブロック	MD-01N-110	日本ジェネティクス	室温+5°C~+150°C、1.5mL/2.0mL×20本用ブロック:MD-B1.5
25	3e2133	冷蔵・冷凍庫	小型冷凍庫 ミニキューブGX-823HC	日本フリーザー	-14°C~-28°C、内容積:約69L、内寸:W420×D420×H450mm、外寸:W550×D620×H630mm、冷媒:R-600a、33kg
26	3e2134	溶存酸素計	DO-24P+新品DOモジュールOEC-002付	TOADKK	ハンディータイプ、本体+浸漬/投込み用溶存酸素電極:OE-270AA:大気校正→エラー07(現状の電極のまま状態)・弊社所有の電極にて本体測定部分に不具合ないことを確認済・付属の新品DOモジュールは、新品未開封のため、これを装着しての動作は確認していません。
27	3e2135	pHメーター	F-51+新品/pH電極9625-10D	HORIBA	卓上タイプ、本体+防水プラスチックpH電極9625-10D
28	3e2136	pHメーター	HM-20P+新品/pH電極GST-2729C	TOADKK	ハンディータイプ、本体+複合電極GST-2729C

NO		品名	型番	メーカー	標準構成 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
29	3e2137	送液ポンプ	定量送液ポンプSMP-23	東京理化器械	9~160mL/h×3(内径1.15×外径3.2mm) 30~507mL/h×3(内径2.15×外径4.2mm) 51~900mL/h×3(内径3.15×外径5.2mm)
30	3e2138	電気泳動	PowerPac? Basic	BIO-RAD	設定出力:電圧10~300V・電流4~400mA、最大75W
31	3e2139	ゲル撮影装置	FAS-Digi カメラDMC LX100仕様 Blue/Green LEDイルミネーター	日本ジェネティクス	デジタルカメラ解像度:12Mピクセル、サイズ:340x280x480mm(WxDxH)、重量:5.6kg、Blue/Green LEDイルミネーター波長:500nm(480~510nm)、照射エリア:200x160mm
32	3e2140	純水装置	RO-EDI?純水製造装置 Elix Advantage 3(60LタンクASM+新品消耗品付き)	メルクミリポア	供給水:水道水、Elix水採取量:3 L/h、除去方法:プレフィルタ+活性炭+RO+EDIモジュール+254 nmUV、純度(EDI製造水):比抵抗値 5MΩ・cm以上、外寸:W332×D484×H500mm(本体のみ)、重量:18kg 新品消耗品:35GPD RO膜CDRC351JW:1個+エアイベントフィルタ-TANKMPK01:1個+254nm UVランプZLXUVLP01:1本
33	3e2141	エバポレーター	遠心エバポレーター VEC-50(ローター:1.5mL用×12本)	IWAKI	加熱選択:OFF:加熱なし、ON:High or Low加熱、回転数:2600/2800rpm(50/60Hz)、真空計:0~76cmHg、ポンプ別売り
34	3e2142	マイクロピペット	Multipette M4ホルダー付 4982 000.012	エッペンドルフ	容量:1μL~10mL
35	3e2143	マイクロピペット	リファレンス4910	エッペンドルフ	各サイズ(お問い合わせください)
36	3e2144	TVOC分析計	TVOC分析計・RGM-1000	ラウンドサイエンス	固定発生源から排出されるVOC濃度を、VOC触媒酸化NDIR方式にて連続測定 測定レンジ:0~500,1000,2000,5000ppmC 繰返し性:フルスケールの±2% その他の性能:環境省仕様準拠