

中古機材リスト【2019年12月1版】 探していたあの商品。廃番あの商品。使い勝手の良かったあの商品。 是非一度お問合せください。お客様の探し物が必ず見つかります！ 中古機材は1点ものです。お急ぎの方は今すぐお電話ください。 株式会社 メジャー フリーダイヤル 0120-008-004					
NO		品名	型番	メーカー	標準構成品（※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。）
1	a01773	30dBアッテネータパッド	11708A	HP	工場出荷時に50 MHzに対して30 dB±0.05 dBに設定
2	a01825	AC/DCカレントセンサ	9709-10	日置電機	定格電流:AC500A、出力:2V/定格電流値、周波数帯域:DC 100kHzまで、測定可能導体径:φ36mm以下、ケーブル長:3m
3	a01915	AQ2200-231. 光 センサ ヘッド	AQ2200-231	横河計測	ch数:1、波長範囲:800から1700nm、測定パワーレンジ:-90から+10dBm、受光径:φ5mm、コネクタ:AQ9335C コネクタアダプタが別途必要
4	a00817	DCシステム電源	6633A	アジレント	出力定格:0から50V,0から2A、最大電力:100W、ch数:1
5	a01521	PCZ1000A 用並列運転 ケーブル	PC01-PCZ1000A	菊水電子工業	ケーブル長:約30cm
6	a00524	STANDARD RESISTOR	TR45	アドバンテスト	標準抵抗器 以下の3機種(各1台)ございます。(1)TR45-8(100MΩ)、(2)TR45-9(1GΩ)、(3)TR45-10(10GΩ)
7	a01939	USB2.0 プロトコルアナ ライザ	LE620HS	ラインアイ	電源:AC100から240V (50/60Hz)最大10W、周囲温度:動作時:+5から+40°C 保存時:-10から+50°C、周囲湿度:10から90% (但し、結露なきこと)、外形 本体寸法・重量:145(W) × 190(D) × 45(H) mm 約950g
8	a01890	アナログユニット	8956	日置電機	ch数:2、周波数:DC 10MHzまで、最高サンプリング速度:20MS/s、測定分解 能:12bit、入力端子:絶縁BNC
9	a01930	インジケータ	DPI610I	GEセンシング	圧力:-100から700kPa/G、付属品:取扱説明書、ACアダプタ、テストリード 4本(赤・青・黒・緑各1)、テストリード棒x2、ワニ口クリップx2、塞ぎ栓、 チューブ継ぎ手(変換アダプタ付き)、スパナ、ソフトケース
10	a01765	オシロスコープ(デジタ ル)	54601B	HP	4ch、DC 100MHz、HP-IB付(54650A)、本体のみ
11	a00064	カラーTVパターンジェネ レーター	PM5518	PHILIPS	32から900MHzカラーTVパターンジェネレーター
12	a01646	クリモマスター 風速計	6542	日本カノマックス	風速:測定範囲:0.10から30.0m/s、風温:測定範囲:0.0から60.0°C、電源:単3乾 電池×6本 ACアダプター:AC100から240V(50/60Hz)、電池寿命:約10時間 (風速5m/s、風音20°Cアルカリ電池使用時において)、動作環境:5から 40°C、重量:約400g(電池含む)
13	a00008	コンデショニングアンプ	2693A-OS4	B&K	動作温度:-10 °Cから+55 °C、寸法と重量:高さ: 90 mm 幅: 144 mm 奥行: 230 mm 重量: 4ch 構成バッテリー込みで約 3 kg
14	a00647	サーモメータ	TRH-CZ	SHINYEI	測定範囲:温度:-10から50°C、湿度:20から99.9%RH(但し0°Cから50°Cに限 る)、使用時間:約50時間(連続)(強制ファン使用時は約8時間)、重量:本 体:200g、寸法:本体:170×60×26mm(突起部除く)

NO		品名	型番	メーカー	標準構成品 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
15	a00172	センサユニット	MA9305B	アンリツ	ML910B用センサ
16	a01806	ターミネータ	M1426	ワインシェル	DC - 8.5GHz、50W、N型オス
17	a01967	チャージコンバータ	VP40	リオン	増幅度:1mV/pc±2.5%(80Hz)、周波数範囲:1Hzから30kHz(±5%)、CCLD方式(定電流駆動電源)に対応
18	a01815	データジェネレータ	DG2020A	テクトロニクス	最高データレート:200Mb/s、12チャンネル出力、オプションで36チャンネル出力に拡張可能、64Kワード/chのデータメモリ、寸法・質量-164(高)×362(幅)×491(奥行)mm、9.7kg
19	a01819	データジェネレータ	DG2020	テクトロニクス	周波数:0.1Hzから200MHz、最高データレート:200Mbps、出力レベル:TTL,可変(-3Vから+7Vp-p)、データメモリ:64kワード/ch、ch数:12ch
20	a01936	デジタル粘度計	HBDV-1M	英弘精機	再現性:±0.2%、回転数:0.3から100rpm、精度:±1%、外寸(幅×奥行×高さ):352×341×417mm、電源容量:AC90から260V 50VA、重さ:7.7kg
21	a01600	デジタルマノメータ	MT210F	横河電機	測定レンジ:-80から700kPaゲージ圧、分解能:0.01kPa、確度:(標準測定モード時):正圧:±5digits(0から100kPa) ± (0.02% of rdg + 3digits) (100から700kPa):負圧:±(0.2% of rdg + 0.1% of FS)
22	a01253	パーティクルカウンタ	KL-11A	リオン	電源:AC100V±10%、50/60Hz、50VA(最大)、使用温湿度範囲:0°Cから40°C、85%RH以下(結露のないこと)、保存温湿度範囲:-10°Cから50°C、95%RH以下(結露のないこと)大きさ・重さ:100(H)×290(W)×405(D)mm・
23	a01874	パーティクルカウンタ	KM-27	リオン	70°側方散乱方式、光源:半導体レーザ、粒径:0.3、0.5、1、3、5、10μm、流量:28.3l/min、最大定格粒子個数濃度:14、000個/l、表示:LED7桁
24	a01254	パーティクルカウンタ	LASAIR II /Model 110	ニッタ	0.1から5.0μmの粒径チャンネルを6個採用、最大3、000個のサンプルを保存し、データの見直し、並べ替え、フィルタリング、印刷出力、最大6個の環境センサを統合
25	a01790	パワーセンサー	8484A	HP	周波数:10MHzから18GHz、パワーレンジ:-70dBmから-20dBm、コネクタタイプ:N型(オス)、11708A:30dBアッテネータパッド(50MHz)
26	a01793	パワーセンサー	MA4702A	アンリツ	10MHzから18GHz低電力ダイオードパワーセンサー
27	a01112	パワーハイテスタ(デジタル)	3186	日置電機	測定ライン:単相2線(1Φ2W)、測定項目:電圧、電流、有効電力、皮相電力、測定レンジ:電圧:150Vから600V、電流:200mAから20A、電力:30Wから12KW(電圧・電流の組合せによる)、測定周波数:10Hzから20kHz
28	a01877	パワーメータ	PW3335-04	日置電機	測定レンジ[電圧] AC/DC 6 Vから1000 V、8レンジ、[電流] AC/DC 1 mAから20 A、14レンジ、[電力] 6.0000 mWから20.000 kW(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響: 0.1% f.s. 以下(45 Hzから66 Hz、PF=0にて)寸法・質量:210W × 100H × 245D mm、3 kg

NO		品名	型番	メーカー	標準構成品 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
29	a01781	ピークパワーセンサー	84811A	HP	・8900C/Dパワー・メータとの組み合わせでRFパルスのピーク電力測定、4フィートの柔軟ケーブル付属、測定対象のパルス信号源に容易に接続、メータから簡単に取り外せるため、保管、再校正、交換などに便利
30	a01969	ブースタ	PLZ2004WHB	菊水電子	入力電力:2000W、入力電圧:5から650V、入力電流:0から100A、付属品:取扱説明書、負荷入力端子カバー、ロックプレートx2、端子用ねじx2、電源
31	a01289	ペンレコーダ(8ch)	LR8100	横河電機株式会社	フローティング入力、直流電圧:1mVから200V.F.S、熱電対、入力抵抗:約1M Ω 、フィルタ:0.1/1Hz(OFF切替可)、有効記録幅:250mm、ペン間隔:約3.5mm、チャートスピード:10から1200mm.min(1mmステップ)
32	a00872	マイクロ波カウンタ	R5372	アドバンテスト	表示:緑色7セグメントLED表示による記憶表示、使用環境範囲:温度0 $^{\circ}$ Cから+40 $^{\circ}$ C、相対湿度85%以下、保存温度範囲:-20 $^{\circ}$ Cから+60 $^{\circ}$ C、電源:48Hzから66Hz、消費電力:90VA以下、外形寸法:約255(幅) \times 132(高) \times 420(奥行)mm、質量:10kg以下
33	a01921	モジュラーケーブル	CB-0603S	TEXIO	RJ-11 - RJ-11 6極ストレートケーブル、ローカルバス用ケーブル(0.3m)
34	a01816	ユニバーサルカウンタ	5334A	アジレント	0から100MHz分解能:9桁/秒、エイジングレート:5x10(-10)/日...OP.010、1.3GHz入力Cch...OP.030
35	a01741	ユニバーサルパワーセンサー	MA2481B	アンリツ	周波数範囲:10MHzから6GHz、-60から+30dBm、N型、50 Ω 、
36	a01944	延長ケーブル(30m)	N84	共和電業	30m、往復の抵抗値:約0.8 Ω /10m
37	a01779	固定減衰器	776C-20	ナルダ	周波数範囲:DC 18GHzまで、減衰量:20dB、最大平均入力:50W、コネクタ形状:N(オス)-メス、インピーダンス:50 Ω
38	a01798	固定減衰器	WA29-30-34	ワインシェル	30dB、75ワット
39	a01778	固定減衰器	6560.17.AA	HUBER+SHURNER	電気抵抗:50 Ω 、周波数範囲:0から5GHz、電圧定在波比 \leq 1.1 + 0.02 f (GHz), max. 1.201、重量 0.325 kg、操作温度:-40 $^{\circ}$ Cから150 $^{\circ}$ C
40	a01875	交流安定化電源	PCR4000M	菊水電子工業	公称入力定格:AC100から120V/200から240V 50Hz/60Hz 単相、入力電圧範囲:AC90から132V/180から250V(電源投入時自動判別)、47Hzから63Hz 単相、出力電圧:ACモード:1から135V/2から270V(135V/270Vレンジ)、DCモード:1.4から190V/2.8から380V(135V/270Vレンジ)
41	a01759	光センサ	AQ2719	横河電機	AQ2105/B用光センサ、波長範囲:750から1700 μ m、測定レベル:-60から+10dBm(CW)/-80から0dBm(CHOP)
42	a01935	光沢計	GM268Plus	コニカミノルタ	20 $^{\circ}$:0.0から2000GU、60 $^{\circ}$:0.0から1000GU、85 $^{\circ}$:0.0から160GU、付属品:簡易取説、CD-ROM、USBケーブル、bluetooth用アダプタ、キャリングケース
43	a01947	充放電 システムコントローラ	PFX2532	菊水電子	定格:60V/200A、モニタデータ最小記録間隔:0.1s、高速データサンプリング: \bigcirc (1ms / 10ms / 100msから選択1Profile毎に最大6000ポイント)
44	a01925	色彩輝度計	CS150	コニカミノルタオプティ	測定時間:AUTO:0.7から4.3秒、MANUAL:0.7から7.1秒、大きさ:71 \times 214 \times 154 mm、質量:850 g(電池別)
45	a01700	振動計延長コード(30m・ドラムナシ)	EC02S	リオン	プリアンプ(6ピン)延長ケーブル、30m、リールなし、線径 5mm、細型

NO		品名	型番	メーカー	標準構成品 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
46	a01267	精密圧力計(デジタル)	GC16-171-2	長野計器	データメモリー機能:1000データ(本体操作または外部インターフェースにより読み出し)、外形寸法:230(W)×130(H)×270(D)、質量:約3.7kg(バッテリー含む)、圧力レンジ:0から0.5、1、2、5、10、20、35MPa
47	a00217	静電気試験器	STATIRON-TH	シンド静電気	最大:±50KV、分解能:200V(5KV時)、確度:5%、測定口寸法:φ22mm、付属品:取扱説明書、電源コード、ヘッド、専用ケース
48	a00625	静電気試験器	STATIRON-TL	シンド静電気	最大±25KV、分解能:100V(2KV時)、確度:5%、測定口寸法:φ22mm、付属品:取扱説明書、電源コード、ヘッド、出力ケーブル、専用ケース
49	a00049	直流アンプ	6L01YM	NEC三栄	動作周波数:5kHz、入力ch数:2、入力抵抗:1000kΩ、最大利得:100倍、最大出力:±10V、最大出力:±50mA、絶縁入力、本体のみ
50	a01344	無線コネクティビティ・テスト・セット	N4010A- Op101/103/104/105/1 07/204	キーサイト	(オプション)101:Bluetooth、103:W-LAN 2.4/5GHz TX/RXアナライザ、104:Fully Flexible Arb、105:EDR TX/RX測定機能、107:Bluetooth EDR ループバック測定機能、204:N4010A Signal Studio Licence