

中古機材リスト【2020年7月1版】探していたあの商品。廃番となったあの商品。使い勝手の良かったあの商品。 是非一度お問合せください。お客様の探し物が必ず見つかります！ 中古機材は1点ものです。お急ぎの方は今すぐお電話ください。 株式会社 メジャー フリーダイヤル 0120-008-004					
NO		品名	型番	メーカー	標準構成 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
電波計・EMI計・ノイズ計・耐圧計・静電気					
1	3a0614	Direct/ネットワーク ヒューズ	9498	日置電機	詳しくはお問い合わせください。
2	3a1089	GPIBガウスメータ	9550	F.W.ベル	・レンジ:3から300kG・デジタル表示・周波数応答:DC/20から50KHz
3	3a0555	VCOテスタ	4352B	アジレント	・周波数:10MHzから3GHz・入力レベル:-10dBmから+20dBm・DC消費電流: 0から50mA
4	3c3956	アッテネータ	MN510C	アンリツ	・周波数範囲:DC 500MHzまで・最大減衰量:91dB 10dBステップ/1dBステップ /0.1dBステップ
5	3f2358	アッテネータ 10DB	8491A	キーサイト・テクノ ロジー	・優れたRF性能・周波数レンジ: DC 12.4 GHzまで・最大SWR: 1.2(4 GHzま で)、1.3(12.4 GHzまで)・最大入力パワー: 2W(平均)、100W(ピーク)
6	3f2359	アッテネータ 20DB	8491B	キーサイト・テクノ ロジー	・アッテネータDC18GHzまで・2W, N(オス)-N(メス)
7	3c1367	アッテネータ(S/D)	11713A	キーサイトテクノロ ジー (アジレント)	・最大10個のスイッチまたはアッテネータ・セクションをGPIBで容易に制御・2 つのアッテネータと2つのスイッチを同時に制御・最大10個の24 Vリレーを制
8	3a0941	コンデンサユニット	TC815D用	ノイズ研究所	充電用コンデンサ 150pF±10%、330pF±10% (CRユニットに内蔵)
9	3a0801	サーマルセンサ	MA2422A	アンリツ	詳しくはお問い合わせください。
10	3c2512	サイトマスタ	S331D	アンリツ	・周波数範囲:25MHzから4.0GHz・周波数分解能:100KHz・VSWR測定範 囲:1.00から65.00
11	3h0400	ノイズソース	R347B	アジレント	詳しくはお問い合わせください。
12	a01790	パワーセンサー	8484A	HP	RF電源から50Ωの負荷に供給される平均電力を測定するために使用され
13	a01793	パワーセンサー	MA4702A	アンリツ	10MHzから18GHz低電力ダイオードパワーセンサー
14	3c2988	パワーセンサー	E9300A	キーサイトテクノロ ジー (アジレント)	・測定周波数範囲:10MHzから18GHz・測定レベル範囲:-60dBmから +20dBm
15	3c1138	パワーセンサー	8481A	キーサイトテクノロ ジー (HP)	・測定周波数範囲:10MHzから18GHz・測定レベル:-30から+20dBm・N型コ ネクタ50Ω
16	3c2796	パワーメータ	437B	キーサイトテクノロ ジー (HP)	・パワーメータ終端型・84XXシリーズパワーセンサーに対応・N型 50Ω
17	3c2952	高周波パワーメータ (2ch)	E4419B	キーサイトテクノロ ジー (アジレント)	E4419Bパワー・メータは、ベンチでも自動テスト・システム(ATE)にも使用でき ます。
18	3a0516	静電表面電位計	244	MONROE	詳しくはお問い合わせください。
19	3a0437	電源電圧変動試験器	VDS220B	ノイズ研究所	・交流モデル・被試験容量:単相AC70から240V/20A・変動電圧:100%から 30V(or瞬停)
20	3c2957	導波管パワーセンサ	R8486A	キーサイトテクノロ ジー (アジレント)	・測定周波数範囲:26.5~40GHz・測定レベル:-30~+20dBm・導波管フラン ジ:UG599U

NO		品名	型番	メーカー	標準構成 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
ネットワークアナライザ					
1	3h0186	10/100Mイーサネットモジュール	MU120111A	アンリツ	・MD1230A用10M/100Mイーサネットモジュール(アドバンスドプロトコルモジュール)・10BASE-T/100BASE-TX対応・ポート数:8ポート
2	3a0840	10GBイーサネットモジュール	MU120138A/01	アンリツ	・MD1230B、MP1590B用・インターフェース:10GBASE-SR/LR(SFP+モジュール)・op01:クロック測定
3	3f1779	10ギガビットイーサネットモジュール	MU120138A	アンリツ	・MD1230B用10GBイーサネットモジュール10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる)・ポート数:4ポート/SFP+(LC)
4	3a0724	LAN/HP-IB ゲートウェイ	E2050A	アジレント	・入力電圧 5Vdc・入力電流 から0.8A・電源周波数 dc・出力電流 n/a
5	3a0834	LANアナライザ	MST2161	富士通デバイス	IEEE1394用アナライザ・アナライザ機能・ジェネレータ機能
6	3a0779	MD6430A用測定用ケーブル	J0921B	アンリツ	・1.5M/2M
7	3a0780	MD6430A用平衡ケーブル	J0922B	アンリツ	平衡ケーブル(2m(ミニバンタム・M-1PS)、64k,2M CMI用)
8	3d0617	MP1220A用 QoSユニット	MU120020A	Anritsu アンリツ	・フォアグラウンドセル(試験セル)0.191, 拡張0.191, OAMテストセル(PRBS 15), Null, AAL1, AAL3/4(Null, AAL1, AAL3/4では, 次のパターンをペイロードに設定可能。PRBS 9, PRBS 15, PRBS 15(non-inverted), PRBS 23, タイムスタンプ, プログラマブル)
9	3f2628	MP1570A用2.5G(1.31/1.55)ユニット	MU150010A	アンリツ	MP1570A用2.5Gユニット 1.31/1.55対応 ■ビットレート:2488.32 Mbit/s(NRZ)
10	3h0183	SDH/SONETアナライザ	ME3620A	アンリツ	同期多重変換装置のネットワークにアクセスし、伝送特性を評価します。送信部と受信部で構成され、近端・遠端測定が可能です。
11	3a0838	STM-4/OC-12ユニット	MU120001A	アンリツ	●送信ビットレート・50.840Mb/s ±10ppm・155.520Mb/s ±10ppm・622.080Mb/s ±10ppm
12	3f2876	オプティカル10G/Txユニット	MU150001A	アンリツ	■光出力・波長 10G:1550 nm帯・出力レベル:-4dBm±3dBm ■電気入力・データ入力 H:0から-0.2 V, L:-0.85から-1.4 V・クロック入力 H:0から-0.2 V, L:-0.85から-1.3 V
13	3a0839	ギガビットイーサネットモジュール	MU120102A	アンリツ	・対応規格:1000BASE-SX/LX・ポート数:2・コネクタ:SC(GBIC)
14	3i0382	スカラーネットワークアナライザ	8757D	キーサイト・テクノロジー合同会社	・周波数範囲(Hz):10Mから110G(同軸40G、導波管110G)・ディスプレイ・チャンネル:4
15	3a0691	プロトコルモニタ(83)	CMD80	ローデシュワルツ	800MHz帯(CDMAおよびアナログAMPSのセルラ無線機)、1900MHz帯(CDMAのPCS移動機、パーソナル通信システムのPCS移動機)および韓国のCDMA変種の1700MHz帯をカバーします。
16	3d1147	プロトコルユニットMP1220A用	MU120021A	Anritsu アンリツ	MP1220A用 送信/受信メモリ 8MB(13万セル以上。送信8M, 受信8M, 送信4M+受信4Mの選択)
17	3h0192	ポータブルアナライザ	MP1651A	アンリツ	・3GHz誤り率検出器・動作周波数:50Mから3GHz・擬似ランダムパターン:7から31段

NO		品名	型番	メーカー	標準構成 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
18	a02032	固定抵抗減衰器	46-10-34	ワインシエル	・10dB固定減衰器・DCから18GHz・25W
19	3h0185	大電力同軸型固定減衰器	CEL976B-30	ナルダ	・30dB固定減衰器・800Mから980MHz・150W
20	3a0305	分散型ネットワークアナライザ	J6801A-1AC	アンリツ	詳しくはお問い合わせください。
その他・アクセサリ					
1	a01773	30dBアッテネータパッド	11708A	HP	・50 MHzの基準信号に対して0dBmになるようにパワー・メータを校正するためのものです。
2	3a1055	ACアダプタ	NC98C	リオン	騒音計 NLシリーズ用 ACアダプター
3	3a1054	ACアダプタ	NC98B	リオン	詳しくはお問い合わせください。
4	a01521	PCZ1000A用並列運転ケーブル	PC01-PCZ1000A	菊水電子工業	・交流電子負荷装置PCZ1000A用・並列運転・トラッキング運転用ケーブル
5	3a0687	RFケーブルセット	CGDS901206	林栄精器	詳しくはお問い合わせください。
6	a02027	ROMライター	AF9709	フラッシュサポート	・一書きROMライター/FLASHプログラマ・データ/バッファRAM:256Mbit
7	3c2959	USB/GPIBインターフェース	82357A	キーサイトテクノロジー (アジレント)	・GPIB-USBコントローラ・USB1.1インターフェース(USB2.0互換)及びIEEE488インターフェース・ケーブル長:2.5m
8	a02044	インターフェイスユニット	DE10111	NEC三栄	DE1200/リモートスキャナー用インターフェイスユニット
9	3a0688	ケーブル	CL200(50m)	ティアック	詳しくはお問い合わせください。
10	3a1051	マイク延長コード(30m・ドラム無)	EC04	リオン	詳しくはお問い合わせください。
11	3a1053	マイク延長コード(50m・ドラム付)	EC04D	リオン	詳しくはお問い合わせください。
12	3a0556	マイクロ波用スイッチユニット	44476B	アジレント	・さまざまなマイクロ波同軸リレーをサポート・同軸リレー用の取付け穴を2組装備
13	a01921	モジュラーケーブル	CB-0603S	TEXIO	・RJ-11 - RJ-11 6極ストレートケーブル・ローカルバス用ケーブル(0.3m)
14	a01944	延長ケーブル(30m)	N84	共和電業	ブリッジボックス、変換器などと測定器の間の延長用
15	a02155	充電式デジタルトルクメータ	HDP50	HIOS	締めつけるねじの緩みトルク、増締めトルク測定に
16	a01700	振動計延長コード(30m・ドラム無)	EC02S	リオン	プリアンプ(6ピン)延長ケーブル
17	3a1058	全天候防風スクリーン用三脚	ST81	リオン	全天候暴風スクリーン、屋外用ウインドスクリーンを取り付けることが可能で、無人での観測に適しています。
18	3a1009	並列運転制御ケーブル	ケーブル(2台用)	高砂製作所	詳しくはお問い合わせください。
19	3a1010	並列運転制御ケーブル	ケーブル(5台用)	高砂製作所	詳しくはお問い合わせください。
20	3a0537	方向性結合器	3042B-10	ナルダ	Directional Coupler, 10 dB, 0.95-2.2 GHz, 200 Watts, N(f/f/f)