

中古機材リスト【2020年9月1版】探していたあの商品。廃番になったあの商品。使い勝手の良かったあの商品。 是非一度お問合せください。お客様の探し物が必ず見つかります！ 中古機材は1点ものです。お急ぎの方は今すぐお電話ください。					
株式会社 メジャー フリーダイヤル 0120-008-004					
NO		品名	型番	メーカー	標準構成 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
1	3e1664	遠心分離機	3615(冷却遠心、アングルローター:12024:2.0mL×24本)	KUBOTA	冷却遠心、最高回転数:15,300rpm、最大遠心力:21,460×g、外寸:W31×D51×H26cm、35kg
2	3e0751	スターラー	6連スターラー	ADVANTEC	50mL~3L、30~1500rpm、プレートφ150mm×6個、W585×D415×
3	3e2286	電子天秤	AB54-S	メトラートレド	秤量51g、0.1mg表示、自動校正
4	3e0054	電子天秤	AG204	メトラートレド	秤量210g、0.1mg表示、自動校正
5	3e1911	炎光光度計	ANA-135(コンプレッサ含む)2015年製	東京光電	測定方式:炎光光度法(干渉フィルター波長選択式)、圧縮空気:プロパンガス燃焼系、元素・波長:Li/670μm、Na/589μm、K/766μm、Ca/622μm、測定範囲・限界:Li・Na・K/0.1~200mg/L、Ca/1~200mg/L 付属品:コンプレッサ+試料セル5個+テフロンチューブ13本+ノズル清掃用細線5本+ビニールカバー2枚+ビニールチューブ2本+煙突1個
6	3e2190	超音波洗浄器	ASU-20	ASONE	約20L、360W、40kHz、本体/PP(ポリプロピレン)
7	3e1806	超音波洗浄器	ASU-2D	ASONE	1.8L、40W、2周波:23/42kHz、ヒーター付
8	3e2276	超音波洗浄器	ASU-3D	ASONE	2.7L、80W、2周波:23/43kHz、ヒーター付
9	3e1945	超音波洗浄器	ASU-3M	ASONE	2.7L、80W、42kHz、ヒーター付、本体/ステンレス(SUS304)
10	3e1824	電子天秤	AT200	メトラートレド	秤量205g、0.1mg表示、自動校正、自動風防
11	3e2123	電子天秤	AUW320	島津	秤量320g、0.1mg表示、自動校正
12	3e2237	電子天秤	AX200	島津	秤量200g、0.1mg表示、自動校正
13	3e2232	電子天秤	AX205DR	メトラートレド	秤量220g/81g、0.1mg/0.01mg表示、自動校正、自動風防
14	3e2285	電子天秤	AX304	メトラートレド	秤量310g、0.1mg表示、自動校正、自動風防
15	3e1699	恒温水槽	BF500+シェイキングバスBW200	ヤマト科学	室温+5~80°C、ヒーター:1kW、往復振とう、振とう幅:10~40mm可変、振とう数:50~190回/分、水槽容量:約20L
16	3e1478	Bio-Plex マルチプレックスシステム	Bio-Plex MAGPIXコンプリートシステム(Data Pro付)・2012年製	BIO-RAD	最大50項目のマルチプレックスアッセイ 標準付属品からの欠品:キャリブレーションキット・ベリフィケーションキットのみ
17	3e2160	電子天秤	BM-20	A&D	秤量22g、0.001mg=1μg、自動校正、無風イオナイザー・帯電防止用導電性ガラス採用マイクロ天びん
18	3e1948	超音波洗浄器	BRANSON2510J-MT	BRANSON	2.8L、125W、42kHz、本体+電源ケーブル
19	3e2229	超音波洗浄器	BRANSON3510J-MT	BRANSON	5.7L、130W、42kHz、温調ヒータ/タイマ/ディガス、本体+電源ケーブル
20	3e1154	超音波洗浄器	BRANSON8510J-DTH	BRANSON	20.1L、320W、42kHz、温調ヒータ/タイマ/ディガス、本体+蓋+電源ケーブル
21	3e2238	電子天秤	BW3200S	島津	秤量3200g、0.1g表示、自動校正
22	3e1992	電子天秤	BX3200S	島津	秤量3200g、0.1g表示
23	3m1976	電子天秤	BX6200S	島津	秤量6200g、0.1g表示

NO		品名	型番	メーカー	標準構成品 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
24	3m9229	オートクレーブ	CLS-32S	アルプ	缶体:34L、32φ×42cm、温度調節可能範囲:100~140℃、保温:40~60℃、タイマー:~48時間滅菌、外法:W550×D550×H870mm、重量:67kg、1.4kW、AC100V15A 付属品:スノコ+ステンレス排気・排水ホース(直接水場に流す仕様)+取扱説
25	3e2020	導電率計	CM-21P	TOADKK	ハンディータイプ、本体+電気伝導率セルキヤルメモCT-27112B(30Mケー
26	3e0332	導電率計	CM-30R	TOADKK	卓上タイプ、本体+電気伝導率セルキヤルメモCT-57101B+電極スタンド+ACアダプター+説明書+プラスチックビーカー
27	3e1427	電子天秤	CP8201	ザルトリウス	秤量8200g、0.1g表示
28	3e2197	pHメーター	D-71+新品/pH電極 9625-10D	HORIBA	ハンディータイプ、本体+防水プラスチックpH電極9625-10D
29	3e1220	溶存酸素計	DO-31P	TOADKK	ハンディータイプ、本体+浸漬/投込み用溶存酸素電極:OE-270AA
30	3e0311	アルミブロック	DTU-2B	TAITEC	室温+5℃~+110℃、アルミブロック2個・AL-0836マイクロチューブ0.5mL×36本×2個
31	3e2169	アルミブロック	DTU-2C	TAITEC	室温+5℃~+200℃、ディーブアルミブロック2個・AL-1236試験管φ12mm×36本×2個
32	3e1306	UVトランスイルミネー	ECX-15.M、312nm	Vilber Lourmat	312nm、150×150mm、8W×6本、10,000μW/cm ²
33	3e0683	高周波電磁界測定器	EMR-300	Narda Safety Test Solutions GmbH	3軸アンテナエレメントで完全な等方性と、ワイドなダイナミックレンジ、非常に優れた直線性・確度を持つ、高性能な電磁界プローブ
34	3e2213	水分計	FD-720	ケツト科学研究所	秤量0.5~120g、水分率0.01%、0.001g 表示
35	3e2254	マッフル炉	FM28	ヤマト科学	使用温度範囲:100~1150度、温度調節器:PID制御、炉体:セラミックファイバー、内容積:1.7L、内寸:W100×D150×H110mm、外寸:W370×D512×H496mm、ヒーター容量:900W、電源:100V、質量:約28kg
36	3e1362	ホルムアルデヒド検知	FP-30	理研計器	本体(本体カバー付き)、ダストフィルタ、ショルダーベルト
37	3e2170	マッフル炉	FP412	ヤマト科学	使用温度範囲:100~1150度、温度調節器:PID制御、機能:独立過昇防止・プログラム・タイマー、炉体:セラミックファイバー、内容積:11.3L、内寸:W300×D250×H150mm、外寸:W506×D504×H625mm、ヒーター容量:3.25kW、電源:単相200V・16.5A(引掛形に変更済み)、質量:約51kg 付属品:排気口栓
38	3e1764	電子天秤	FX-200i+内蔵バッテリー ユニットFXi-09-JA	A&D	秤量220g、0.001g表示、小型風防付、取扱説明書のみコピー品
39	3e1821	電子天秤	FZ-2000iWPR	A&D	秤量1220g、0.01g表示、自動校正、防塵・防滴、2級検定付
40	3e2225	サーマルサイクラー	GeneAmp PCR System9700A	アプライドバイオシステ ムズ	0.2mL×96穴ブロックゴールド仕様
41	3e0042	電子天秤	GF-2000	A&D	秤量2100g、0.1g表示
42	3e1822	電子天秤	GF-6100	A&D	秤量6100g、0.01g表示
43	3e2222	電子天秤	GH-202	A&D	秤量51g/220g、0.01mg/0.1mg表示、自動校正、帯電防止用導電性ガラス採

NO		品名	型番	メーカー	標準構成品 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
44	3e1538	放射線測定器	GM管式サーベイメータ TGS-146B	日立アロカメディカル	$\beta(\gamma)$ 線用、エネルギー範囲:50keV~3MeV、検出器:大面積端面形有機GM管、測定レンジ:アナログ表示:0~100、300、1k、3k、10k、30k、100kmin ⁻¹ (7段切換リニア目盛)、デジタル表示:計数率:0~999min ⁻¹ 、1.00~9.99kmin ⁻¹ 、10.0~99.9kmin ⁻¹ 、計数:0~999,999counts
45	3e1975	電子天秤	GP-12K	A&D	秤量12kg、0.1g表示、自動校正、防塵・防水
46	3e1738	電子天秤	GP-32K	A&D	秤量6.1kg/31kg、0.1g/1g表示、自動校正、防塵・防水
47	3e2284	電子天秤	GX-10KR	A&D	秤量10.1kg、0.01g表示、自動校正、等級:2級
48	3e1159	電子天秤	GX-2000	A&D	秤量2100g、0.01g表示、自動校正、等級:2級
49	3e0037	電子天秤	GX-2000R	A&D	秤量2100g、0.01g表示、自動校正、等級:2級
50	3e0233	電子天秤	GX-600	A&D	秤量610g、0.001g表示、自動校正、小型風防付
51	3e1916	電子天秤	GX-600R	A&D	秤量610g、0.001g表示、自動校正、小型風防付
52	3e1037	電子天秤	GX-6100R	A&D	秤量6100g、0.01g表示、自動校正、等級:2級
53	3e1721	遠心分離機	H-11NA(アングルローター:15mL×8本)	コクサン	最高回転数:4,000rpm、最大遠心力:2,000×g
54	3e1933	ホモジナイザー(ポルトロン)	HG-200(本体)+スタンド	ASONE	~20000rpm、モーター:DC250W
55	3e2036	水素発生器	HG260B	ジーエルサイエンス	発生原理:固体高分子電解質水分解方式、発生ガス:H ₂ 99.99%以上、最大発生流量:225mL/min、発生圧力範囲:20~400kPa(可変)、使用温度範囲:5~40°C、純水タンク容量:2L
56	3e2259	オートクレーブ	HG-50	平山製作所	缶体:50L、36φ×48cm、温度調節可能範囲:105~135°C、保温:45~60°C、タイマー:~300分滅菌、外法:W455×D691×H890mm、重量:62kg、2.0kW、AC100V20A 付属品:ステンレス製丸型金網カゴφ2個+スノコ+排水ボトル
57	3e2136	pHメーター	HM-20P+新品/pH電極GST-2729C	TOADKK	ハンディータイプ、本体+複合電極GST-2729C
58	3e1904	HPLC関連	HPLC一式UV検出器L-2400/890-0400ポンプL-2130/890-0100カラムオープンL-2300/890-0300オートサンプラーL-2200/890-0265オーガ	日立ハイテクサイエンス	
59	3e1883	HPLC関連	HPLC一式UV検出器UV-2075PLUS送液ポンプPU-2086PLUSカラムオープンCO-2065PLUSオートサンプラAS-2057PLUS	日本分光	測定波長範囲:190~600nm D2ランプ積算時間:833時間

NO		品名	型番	メーカー	標準構成品（※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。）
60	3e1903	HPLC関連	HPLC一式コントローラーCBM-10A脱気装置 デガッサーDGU-14AポンプLC-10ADUV-VIS検出器SPD-10AVカラム オープンCTO-10AC オートサンプラーSIL-10A XLシリンジユニット XLサンプルクーラーS 低圧グラジエント用ミキサーFCV-10ALCLASS-LC10、	島津	Ver3 D2ランプ積算時間:1060時間 接続ケーブル CLASS-LC10、Ver1.61 制御PCあり
61	3m3524	マッフル炉	HPM-2N	ASONE	使用温度範囲:100~1280度、温度調節器:PID制御、機能:独立過昇防止・プログラム・タイマー、炉体:セラミックファイバー、内容積:17.6L、内寸:W260×D275×H260mm、外寸:W485×D550×H685mm、ヒーター容量:3kW、電源:単相200V・15A(接地2P 30A 250V引掛形に変更済み)、質量:約57kg
62	3e1261	循環装置用高圧ポンプ	HPP-1000	東京理化器械	外部循環能力:最大流量24/26L/min・最大揚程24/34m(50/60Hz)、外部循環能力:水流量10/20L/min at 196kPa(2kgf/cm ²)、使用液温度範囲-10~80°C、欠品:モーターハウジング
63	3e2265	サーマルサイクラー	iCycler	BIO-RAD	0.2mL×96穴、グラジエント機能、温度精度:±0.3°C
64	3e2253	電子天秤	IS34EDE-POCE	ザルトリウス	秤量34kg、0.1g表示
65	3e2245	マッフル炉	KDF-S80	デンケン・ハイデンタル	使用温度範囲:100~1150度、温度調節器:PID制御、機能:プログラム・タイマー、炉体:セラミックファイバー、内容積:6.6L、内寸:170×150×260mm、外寸:380×450×540mm、電源:100V、質量:約27kg
66	3e2198	シリンジポンプ	KDS-210	KD Scientific	吸入/吸引、使用シリンジ:10μL-140mL×2本、最小流速:0.01μL/hr、最大流速:1270mL/hr
67	3e2166	電子天秤	LE4202S	ザルトリウス	秤量4200g、0.01g表示、自動校正
68	3e1693	UVトランスイルミネー	MID-170、302nm	ASONE	302nm、15W×4本、150mm×150mm
69	3e2150	電子天秤	ML4001/02	メトラートレド	秤量4200g、0.01g表示、自動校正
70	3e2165	電子天秤	MS6001S/02	メトラートレド	秤量6200g、0.1g表示、自動校正
71	3e2240	水分計	MS-70	A&D	秤量71g、水分率0.001%、0.001g表示
72	3e0512	電子天秤	PB303-SDR	メトラートレド	秤量310g/60g、0.01g/0.001g表示、ガラス風防
73	3e1723	サーマルサイクラー	PC-815(サンプルホルダーユニット特注品:1.5mL×30本)	アステック	1.5mL×30本穴ブロック

NO		品名	型番	メーカー	標準構成品 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
74	3e0687	ホモジナイザー(ポリトロン)	PT10/35+ジェネレーターシャフトPTA 7 EC +スタンド	KINEMATICA	最高回転数:30,000rpm、モーター:710W、処理量:0.3~10mL
75	3e0473	ホモジナイザー(ポリトロン)	PT-MR6000+スタンド	KINEMATICA	最高回転数:25,000rpm、モーター:750W
76	3e1865	マイクロピペット	Reference 2	エッペンドルフ	各サイズ(お問い合わせください)
77	3e2260	オートクレーブ	SP200	ヤマト科学	缶体:20L、24φ×44.5cm、温度調節可能範囲:105~123°C、ヒーター:1.7kW、外法:W41×D47×95.3Hmm、重量:60kg 付属品:スノコ+排水ホース+排気ホース+排気ボトル
78	3e1783	ホモジナイザー(ポリトロン)	T10 basic+シャフトS10N-8G+クランプ+収納ケース	IKA	ハンディータイプ、最高回転数:8,000~30,000rpm/6段階、モーター:125W、処理量:1mL~50mL
79	3e1969	蛍光光度計	TD-700	TURNER	蛍光側フィルター 436FS10-25(AC-K038-09) 436nm、励起側フィルター 680S10-25(AC-K038-08) 680nm 4励起、4発光のフィルターシリンダーで、アプリケーションに応じて簡単に交換可能
80	3e0970	UVトランスイルミネー	TFX-40C、254nm	Vilber Lourmat	254nm、200×400mm、15W×6本、8,000μW/cm ²
81	3e2130	アルミブロック	THB-2	ASONE	室温+5°C~+200°C、1.5mL×36本用:1-7554-12+0.5mL×48本用:1-
82	3e2267	サーマルサイクラー	TP100	タカラバイオ	0.2mL×24穴、加熱速度:最大3.0°C/秒、冷却速度:最大2.0°C/秒
83	3e1614	サーマルサイクラー	TP600	タカラバイオ	0.2mL×96穴、グラジエント機能、加熱速度:最大3.0°C/秒、冷却速度:最大2.0°C/秒
84	3e2035	投込みクーラー	TRL-107NH	トーマス科学器械	-5°C、冷却能力155W(135kcal/h 水温+20°C 50Hz)、冷却コイルφ12×550mmフレキシブルタイプ、100V仕様
85	3e1524	TVOC分析計	TVOC分析計・RGM-1000	ラウンドサイエンス	測定レンジ:0~500,1000,2000,5000ppmC 繰返し性:フルスケールの±2% その他の性能:環境省仕様準拠
86	3e2287	電子天秤	TX323L	島津	秤量320g、0.001g表示
87	3e2277	超音波洗浄器	UT-105	SHARP	3L、100W、35kHz
88	3e1744	HPLC関連	UV検出器SPD-10A	島津	Ver1.3、D2ランプ262.3時間
89	3e1994	電子天秤	UW2200H	島津	秤量2200g、0.01g表示
90	3e1448	電子天秤	UX8200S	島津	秤量8200g、0.1g表示
91	3e0483	超音波洗浄器	VS-100Ⅲ	ASONE	約3L、100W、28・45・100kHz三周波、本体/PP(ポリプロピレン)
92	3e1188	湿式ガスメータ	W-NK-1B	シナガワ	メーカーオーバーホール・校正済:2004年(以降未使用) 耐蝕品、測定範囲:2-600L/h
93	3e1765	電子天秤	XP32001LV	メトラートレド	秤量32100g、0.1g表示、自動校正
94	3e2122	電子天秤	XPE205DRV	メトラートレド	秤量220g/81g、0.1mg/0.01mg表示、自動校正、自動風防
95	3e1741	電子天秤	XS204V	メトラートレド	秤量220g、0.1mg表示、自動校正
96	3e2236	電子天秤	XS32000L	メトラートレド	秤量32100g、1g表示、自動校正

NO		品名	型番	メーカー	標準構成品 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
97	3e2195	電子天秤	XS32001LDRV	メトラートレド	秤量6400g/32100g、0.1g/1g表示、自動校正
98	3e0484	遠心分離機	アレグラX-22R+ SX4250(スイングロー ター:バケット用)+ S2096(スイングロー	ベックマン	15,500rpm、冷却、卓上微量高速
99	3e2129	ウォーターバスオイル バス	オイルバスOSB-2100	東京理化学器械	室温+5~180℃、槽内φ240×120、ヒーター:1KW、ロータリーエバポレー ター用
100	3e1900	インキュベーター	クールインキュベーター IN30-1	フナコシ	3~70℃のペルチェ冷却方式、内容積:27L、内寸:W355×D244× H305mm、20kg
101	3e1092	HPLC関連	クロマトパックC-R7A	島津	日焼けあり、欠品:入力コード
102	3e1301	HPLC関連	クロマトパックC-R8A	島津	欠品:入力コード
103	3e1886	ゲル撮影装置	ゲル撮影装置FAS-Digi カメラDMC LX100仕様 Blue/Green LEDイルミ ネーター	日本ジェネティクス	デジタルカメラ解像度:12Mピクセル、サイズ:340x280x480mm(WxDxH)、重 量:5.6kg、Blue/Green LEDイルミネーター波長:500nm(480~510nm)、照射 エリア:200x160mm
104	3e1110	ホモジナイザー(ポルト ロン)	ジェネレーターシャフト HT-1018	ASONE	10~1000mL用
105	3e0610	HPLC関連	システムコントローラ SCL-10AVP	島津	Ver5.42
106	3e0680	放射線測定器	シンチレーションサーベ イメータS-1371A	応用光研工業	低エネルギーγ線用、校正用ウラン鉱石:288cpmを測定→520cpm表示
107	3e1772	ホモジナイザー(汎用攪 拌)	スリーワンモータ・ハイ パワーBLH300+組立 式スタンド+シャフト+ 汎用攪拌翼φ38mm	新東科学	高粘度用、回転数:5~300rpm、定格トルク:2.6N・m、正転/逆転切換え(タ イマー・手動)、φ8mm用コレット型手締めチャック
108	3e0124	導電率計	セブンイージーS30	メトラー	卓上タイプ、本体+導電率電極InLab730+スタンド+ACアダプター+取扱
109	3e1820	分光光度計	ダブルビーム分光光度 計 U-2800A(シッパ ーユニット)付	日立	測定波長:190.0~1100.0nm、スペクトルバンド幅1.5nm、最高波長スキャン 速度3600mm/min、測光方式:ダブルビーム測光方式
110	3e1852	培養振とう関連	チューブローテーター・ TR-350	ASONE	1.5mLマイクロチューブ用×24本架ホルダー:1-5182-07付、回転数:3~ 50rpm、角度可変範囲:0~90°、タイマー:最大60分
111	3e0928	培養振とう関連	ツイストミキサーTM-	ASONE	水平・上下・旋回波動式、回転数:0~50rpm、振盪台サイズ:300×300mm
112	3e1551	送液ポンプ	デジタルポンプ7523-90 +イージーロードポン プ ヘッドⅢ(薄肉用・SUS 製)77800-60	MASTER FLEX	回転数:0.02~100rpm、送液量:0.001~566mL/min、操作モード:継続運 転・分注時間・分注回数・分注量
113	3e1380	粉じん計	デジタル粉じん計ダスト メイトLD-3B	柴田科学	日本建築衛生管理教育センタ認定品 本体+ソフトケース+肩掛けベルト

NO		品名	型番	メーカー	標準構成品 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
114	3e1499	粉じん計	デジタル粉じん計ダスト メイトLD-3C	柴田科学	日本建築衛生管理教育センタ認定品 本体+ソフトケース+肩掛けベルト
115	3e1902	HPLC関連	デュアルプランジャーポン プKP-11-13-P	FLOM	最大吐出圧力:20MPa、設定流量範囲:0.01~10.00mL/min、1ヘッド吐出 量:32 μ L、プランジャー径:3.2 ϕ 、ストローク:4mm、接液部材質:PEEK仕様
116	3e1898	ホット(クール)プレート	ハイトempホットプレ ートHTH-500N・2013年製	ASONE	~+500 $^{\circ}$ C、プレート400 \times 300mm、プレート材質:ステンレス耐熱性セラミック コーティング
117	3e1552	ウォーターバスオイル バス	ビーカー加熱冷却ユ ニットMC-1	ASONE	ビーカーをそのまま加熱冷却、5~80 $^{\circ}$ C、100 \cdot 300 \cdot 500mLビーカー用
118	3e0672	マイクロピペット	ピペットマン	ギルソン	各サイズ(お問い合わせください)
119	3e2053	送液ポンプ	ペリスタポンプMP-1000	東京理化学器械	10~1450 mL/h \times 2(チューブ内径による)
120	3e1517	ホット(クール)プレート	ホットプレート HTP452AA	ADVANTEC	50 $^{\circ}$ C~+250 $^{\circ}$ C、プレート450 \times 300mm、プレート材質:アルミニウムセラミック コーティング
121	3e1335	ボルテックスミキサー	ボルテックスミキサー VORTEX-GENIE 2	エムエス機器	可変、3インチプラットホームのみ
122	3e0388	培養振とう関連	マイクロチューブミキ サーMT-360	トミー精工	マイクロチューブ用1.5(2)mL \times 36本
123	3e1656	分光光度計	マイクロプレートリー ダー680	BIO-RAD	搭載フィルター:450nm、540nm、595nm、メモリー機能、プリンター内蔵、 Ver1.7、液晶縦筋あり、数値視認可能
124	3e1553	冷却トラップ	ユニットラップ・UT-1000	東京理化学器械	最低到達温度:-50 $^{\circ}$ C、除湿容量:Max.0.5kg(水)、冷凍機・冷媒:空冷式出力 300W \cdot R507A、槽内寸法・容量: ϕ 90 \times 225mm \cdot 約1.4L、外寸:380W \times 370D \times 322Hmm、約27kg
125	3e1867	マイクロピペット	リサーチプラス	エッペンドルフ	各サイズ(お問い合わせください)
126	3e2143	マイクロピペット	リファレンス4910	エッペンドルフ	各サイズ(お問い合わせください)
127	3e1398	HPLC関連	蛍光検出器RF-10AXL	島津	Ver 3.21、キセノンランプ361時間、欠品:接続ケーブル
128	3e1891	粉じん計	光散乱式デジタル粉じ ん計Model 3432	カノマックス	日本建築衛生管理教育センタ認定品 付属品:ACアダプタ+取扱説明書
129	3e1880	施光計	施光計P-2200 \cdot iRMタイ プ(温度コントローラー PTC-262)付	日本分光	光源:ナトリウムランプ、測定波長:589nm、検出器:光電子増倍管、最大使用 セル長:100mm、測定角度範囲: \pm 90 $^{\circ}$ 、最小表示角度:0.0001 $^{\circ}$ 、寸法: W635 \times D364 \times H249mm、重量:28kg、積算点灯時間:14時間
130	3e1763	分光光度計	紫外可視分光光度計 UV-1700(シッパーユ ニット)付	島津	測定波長:190.0~1100.0nm、スペクトルバンド幅1nm、波長正確さ: \pm 0.3nm、波長繰り返し精度: \pm 0.1nm、測光正確さ: \pm 0.002Abs、測光方式:ダ ブルビーム測光方式、積算点灯時間:重水素ランプ(D2):977h \cdot タングステ ンハロゲンランプ(WI):971h
131	3e1967	分光光度計	紫外可視分光光度計 UVmini-1240	島津	測定波長:190.0~1100.0nm、スペクトルバンド幅5nm、波長設定:0.1nm、測 光方式:シングルビーム測光方式
132	3e1539	核酸分離システム	自動核酸抽出システム QuickGene-800	クラボウ	コンパクトで多機能なスタンダード機、多孔質メンブレン方式の核酸自動分 離システム サンプルセット本数 最大8本

NO		品名	型番	メーカー	標準構成品（※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。）
133	3e2179	純水装置	純水製造装置WG250・2014年製	ヤマト科学	イオン交換法→蒸留法→ろ過法、蒸留水製造量:約1.8L/h、蒸留水採取量:0.5~1L/min、イオン交換水採取量:0.5~1L/min、蒸留水貯蔵タンク:30L、外寸:W600×D660×H780mm、重量:約55kg
134	3e1565	恒温水槽	振とう式恒温水槽BT100	ヤマト科学	往復水平振とうポンプによる攪拌、室温+5~80℃、ヒーター:1.2kW、往復振とう、振とう幅:10~40mm可変、振とう数:20~160回/分、水槽容量:約19L
135	3e1164	恒温水槽	振盪式恒温水槽NTT-2000+振盪機SS-1000	東京理化器械	室温+5~70℃、ヒーター:300W、往復振とう、振とう幅:25mm、振とう数:~200回/分、水槽容量:約4.6L 恒温水槽+振盪機+SS-1000用ラック:マイクロチューブ・小型試験管用
136	3e2043	HPLC関連	送液ポンプLC-10ATvp	島津	
137	3e1443	電子天秤	調剤用EK-320HR	A&D	秤量300g/20g、0.1g/0.01g表示、等級:M級、9,10区
138	3e1038	スターラー	超低速セルスターラー・HLS-1	ASONE	~3L、5~50rpm、デジタル表示、200×180×73mm
139	3e1262	チラー	低温循環恒温水槽RE104	LAUDA	ポンプ能力:17L/min、-10℃~120℃、4.5L、冷却能力150W、100V仕様
140	3e2137	送液ポンプ	定量送液ポンプSMP-23	東京理化器械	9~160mL/h×3(内径1.15×外径3.2mm) 30~507mL/h×3(内径2.15×外径4.2mm) 51~900mL/h×3(内径3.15×外径5.2mm)
141	3e2063	電気泳動	電気泳動槽ERICA-MBX	ディー・アール・シー	外寸:132×73×146Hmm、泳動枚数:2枚、Buffer容量:440mL、M用ダミープレート1枚付
142	3e2060	電気泳動	電気泳動用電源EPS301	GEヘルスケア	制御モード:定電圧・定電流(クロスオーバー)、設定出力:電圧~300V・電流~400mA・電力80W
143	3e1268	電気泳動	電気泳動用電源KYOCA-GP	ディー・アール・シー	制御モード:定電圧・定電流(クロスオーバー)、設定出力:電圧10~300V・電流4~400mA・電力75W
144	3e1649	超音波洗浄器	爆洗W-338+W-118S(槽タイプ振動子ユニット)	本多電子	23LL、600W、28kHz、AC200V単相50/60Hz仕様、本体+槽蓋
145	3e1034	遠心分離機	微量高速遠心機5415D	エッペンドルフ	最高回転数:13,200rpm、最大遠心力:16,100×g、本体+ローター:F-45-24-11:1.5/2.0mLマイクロチューブ×24本+ローター蓋+電源ケーブル
146	3e1515	遠心分離機	微量高速遠心機5417C	エッペンドルフ	最高回転数:16,400rpm、最大遠心力:25,000×g、本体+ローター:F-45-30-11:1.5/2.0mLマイクロチューブ×30本+電源ケーブル 欠品:ローター蓋
147	3e2145	ホモジナイザー(粉碎機)	分析ミルA11ベーシックA11BS1	IKA	A11.1/標準ハンマー式カッター、A11.5/粉碎容器80mL付 100W、28,000rpm固定 使用サイクル:1分ON・10分OFF、外寸:85×85×240mm、重量:1.5kg
148	3e1584	チラー	密閉系向循環式ハンディクーラーTRL-108E	トーマス科学器械	ポンプ能力:9L/min、-10℃~30℃、3L、冷却能力180W/10℃時、100V仕様
149	3e1521	チラー	冷却水循環装置CCA-1100	東京理化器械	ポンプ能力:9L/min、-20℃~20℃、5L、冷却能力260W/-10℃時、100V仕様、欠品:エアフィルター