

中古機材リスト【2021年2月・第1版】探していたあの商品。廃番になったあの商品。使い勝手の良かったあの商品。 是非一度お問合せください。お客様の探し物が必ず見つかります！ 中古機材は1点ものです。お急ぎの方は今すぐお電話ください。						
株式会社 メジャー フリーダイヤル 0120-008-004						
NO		カテゴリ	品名	型番	メーカー	標準構成 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
1	3g0736	その他 光測定器	MUコネクタ用 60度 アン グルチップ	FBPT-MU-A6	Viaviソリュ ーションズ Viavi	
2	3i1510	その他 (物理量)	油圧式テーブルリフター	TIS3-GLH80W	A2K	積載荷重:80kg テーブル寸法:400×720mm テーブル高:310から1280mm 全長:940mm 重量:41.00
3	3g0678	その他 光測定器	光ファイバ増幅器	AEDFA- DWDM-22-B-	AMONICS	
4	3g0679	その他 物理量測 定器	位相トップラ式レーサ 粒子分析計	PDIシステム 一式	ARTIUM	
5	3g0680	圧力計	圧力計	C9555	COMARKINS TRU	
6	3g0681	映像信号 発生器	BASIC ETI GENERATOR	EASYDAB(DAB - EASYETI/GPS	DIGIDIA	
7	3i1513	周波数/ 時間標準	ルビシウム基準信号発生 器	YP- 1079B/2000- 1686-R、 J0133C	EDIC	出力周波数:10MHz(正弦波) 出力レベル:0dBm(50Ω) コネクタ:BNC 安定度:5× 10 ⁻¹⁰ /年以下 電源:内蔵バッテリー,ACアダプタ op2000-1686-R:ソフトキャリング ケース opJ0133C:同軸ケーブル(2m) 重量:7.70
8	3i1522	妨害波・ 電界強度 測定器・ア ンテナ	カレントプローブ	91550-1	ETS	周波数:10kHzから100MHz RF(CW):42A ハルス:100A クランプ径:φ31.8mm コネク タ:N(メス) 最大一次電流:DCから60Hz:350A,400Hz:350A 重量:2.00
9	3g0682	その他 光測定器	FIP-400 対応 LC/APC 用 チップ	FIPT-400-LC- APC	EXFO	
10	3g0683	その他 光測定器	FIP-400 対応 MTP/MPO UPC 用 チップ	FIPT-400- MTP2	EXFO	
11	3g0684	その他 光測定器	FIP-400 対応 φ 1.25mm/APC 用 チップ	FIPT-400- U12MA	EXFO	
12	3i1523	ネットワーク 関連測定 器	測定モジュール	FTBX- 88200NGE- 100GE	EXFO	Power Blazer Series 100G MULTISERVICE TEST MODULE(FTB-2 Pro,LTB-8) op100GE:Ethernet optical rate of 103.125 Gbit/s 重量:2.00

NO		カテゴリ	品名	型番	メーカー	標準構成品 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
13	3i1524	ネットワーク 関連測定器	測定モジュール	FTBX- 88200NGE- 100GE/OTU4	EXFO	Power Blazer Series 100G MULTISERVICE TEST MODULE(FTB-2 Pro,LTB-8) op100GE:Ethernet optical rate of 103.125 Gbit/s opOTU4:OTN optical rate of 111.81Gbit/s 重量:2.00
14	3g0685	IP 負荷試 験機	FTB-4 Pro 100GE/10GEテ ストセット	TK-4-PRO- FTBx- 88200NGE- 100GE-882	EXFO	
15	3g0686	その他 光測定器	偏波 スクランプラ	PS3010-155- F/P	Fiber	
16	3g0687	アクセサリ	ISOBE5600 受信・送信 ユ ニットセット	ISOBE/REC・ TRANセット	HBM	
17	3g0688	アクセサリ ア クセサリ	ISOBE5600 送信 ユニット セット	ISOBE/TRAN セット	HBM	
18	3g0689	IP 負荷試 験機	リアルタイムネットワークア ナライザ	NANL-B500G- RE	HILSCHER	
19	3g0691	振動計	スマートハイクロ	VM- 7024H(MB-	IMV	
20	3g0692	IP 負荷試 験機	100G 2ポートモジュール	944-1067	IXIA	
21	3g0693	IP 負荷試 験機	1xN2X 10GbE XR-2テスト カート	N5603A	IXIA	
22	3g0694	IP 負荷試 験機	CFP 用 トランシーバ	SCF1001L4LN GG01	IXIA	
23	3g0695	その他 プ ロトコルアナ ライザ	MOST50 用 フルパッケージ シ・エディション	ATS 50e	K2L	
24	3g0696	伝送特性 周辺機器	ローパスフィルタ	FLP-3200	MARKI MW	
25	3i1525	その他 (温度・湿	カスタムアダプタプレート	MDAP485	Mechanical Devices	カスタムアダプタプレート 重量:2.00
26	3i1526	その他 (温度・湿	カスタムフランシヤ	MDDT485	Mechanical Devices	カスタムフランシヤ 重量:2.00
27	3i1527	その他 (温度・湿	簡易型Boomスタント	MDHA485S	Mechanical Devices	簡易型Boomスタント 重量:17.60
28	3i1528	その他 (温度・湿	温度試験装置	MDTC485- 1(FlexTC)	Mechanical Devices	Tcase温度範囲:-55°Cから+155°C 温度精度:<0.2°C 重量:26.00
29	3i1529	その他 (温度・湿	カスタムバックサイトカ バー	カスタムバック サイトカバー	Mechanical Devices	カスタムバックサイトカバー 重量:2.00

NO		カテゴリ	品名	型番	メーカー	標準構成品 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
30	3g0697	伝送特性 周辺機器	ハイパスフィルタ	450V-50/385	MILIMETER	
31	3g0698	電子負荷 装置	電子負荷装置	MWBFP3- 1008-J02(台車)	Mywayプラス	
32	3g0738	LCRメータ	ケルビンクリップ°テストリ- ト°	2325AL	NF回路 NF	
33	3g0740	障害試験 器	V3 φ・I3 φ リレー 試験器	AS-288(GP-IB 付)	NF回路 NF	
34	3g0741	その他 FFTアナライ ザ°	周波数特性分析器	FRA5087	NF回路 NF	
35	3g0701	ガウスメータ	ガウスメータ	7030 (ZOA73- 3208-30)	OECO	
36	3g0702	その他 光測定器	光ファイバ°アンプ°	ErFA1215	OPLINK COMMU	
37	3i1532	妨害波・ 電界強度 測定器・アン テナ	RFスキャニング°レシーバ°	08900S/09211 、FLX-CBL、 OP412、 OP603、 OP621、 OP636、 OP691(IBflex)	PCTEL	全°プロトコル,全バンド°プリインストールタイプ° op09211:SeeHawkTouch opFLX- CBL:ケーブル&アンテナパッケージ°(電源ケーブル(カーライター),USBケーブ ル,GPSアンテナ,698から3800MHzマルチバンド°マグネットマウントアンテナ(12イン チ)) opOP412:Walk Test(indoor)Kit-IBflex opOP603:IBflex Spectrum Analyzer Option opOP621:IBflex Layer3 Opti
38	3g0704	その他 物理量測 定器	PMセンサー	PPS-MH 一式	PEGASOR	
39	3g0705	クランプ°電 流計	ロコ°スキーコイル	CWT Mini6/B/2.5/20 0/2	PEM	
40	3g0706	クランプ°電 流計	ロコ°スキーコイル	CWT MiniHF 06/B/1/100/5(ACアダ°	PEM	
41	3g0707	クランプ°電 流計	ロコ°スキーコイル	CWT MiniHF 3/B/1/100/5(A Cアダ°フ°タ°)	PEM	
42	3g0708	クランプ°電 流計	ロコ°スキー 式電流波形測 定器	CWT60B/4/700	PEM	

NO		カテゴリ	品名	型番	メーカー	標準構成 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
43	3i1533	テレビ・ビデオ機器	カメラシステム	XF-IQ3-100MP(72038)/70510、73104、70518000×2、プロテクター72mm×2、IM2500、MBAG100PN、MT057C3-G、SKU405	Phase One	XF IQ3 100MP カメラシステム SK80mmLS BR付 op70510:Hahnel Twin PROチャージャー op73104:Schneider Kreuznach150mm/3.5 LS Blue Ring op70518000×2:Li-ionバッテリー2個パック(計4個) opプロテクター72mm×2:KenkoMCプロテクター72mm opIM2500:ペリカンストームケース opMBAG100PN:ハット付三脚(3段キア付) opMT057C3-G:カーボン三脚
44	3i1534	デジタルオシロスコープ	オシロスコープ	PICOSCOPE3406DMSO	Pico Technology	周波数帯域:200MHz ch数:4 垂直軸分解能:8bit サンプリングレート:10GS/s I/F:USB フロープ:TA131×4 TA136デジタルケーブル.TA139テストクリップ付
45	3i1538	スペクトラムアナライザ	ハンドヘルドスペクトラムアナライザ	FPH/B3、B4、B22、K7(モデル02)	Rohde & Schwarz	FPH(モデル02) 周波数範囲:5kHzから4GHz(opB3,B4) 分解能帯域幅:1Hzから3MHz 測定レベル:-158dBmから+30dBm 入力コネクタ:N(メス),50Ω I/F:LAN,USB2.0(A,Mini-B) 電源:ACアダプタ,Li-ionバッテリー opB3:周波数拡張(2GHzから3GHz) opB4:周波数拡張(3GHzから4GHz) opB22:プリアンプ
46	3i1512	妨害波・電界強度測定器・アンテナ	ログペリオディックアンテナ	HA-Z350	Rohde & Schwarz	周波数レンジ:700MHzから4000MHz ゲイン:4dBi インピーダンス:50Ω コネクタタイプ:SMA(メス) 重量:2.00
47	3i1536	サイトマスタ	ケーブル・アンテナ・アナライザ	ZPH/B4、FSH-Z29、FSH-Z320、HA-Z321、HA-Z322-02、ZN-Z103	Rohde & Schwarz	周波数範囲:2MHzから4GHz(opB4) 周波数分解能:1Hz 反射測定:2MHzから4GHz>42dB opB4:周波数拡張(3GHzから4GHz) opFSH-Z29:校正キット(オープン・ショート・ロード),DCから3.6GHz opFSH-Z320:RFケーブル1m(DCから8GHz,N(オス)/N(メス)コネクタ) opHA-Z321:ハードケース opHA-Z322-02:キャリング・ホルスタ opZN-Z103:自動校正ユニット,2Mから4GHz 重量:6.50
48	3i1537	サイトマスタ	ケーブル・アンテナ・アナライザ	ZPH/B4、FSH-Z29、FSH-Z320、HA-Z321、HA-Z322-03、ZN-Z103	Rohde & Schwarz	周波数範囲:2MHzから4GHz(opB4) 周波数分解能:1Hz 反射測定:2MHzから4GHz>42dB opB4:周波数拡張(3GHzから4GHz) opFSH-Z29:校正キット(オープン・ショート・ロード),DCから3.6GHz opFSH-Z320:RFケーブル1m(DCから8GHz,N(オス)/N(メス)コネクタ) opHA-Z321:ハードケース opHA-Z322-03:防水キャリング・ホルスタ opZN-Z103:自動校正ユニット,2Mから4GHz 重量:6.50
49	3g0713	環境試験器	サーモストリーム(50Hz)	TPO4300A-8C32-5	TEMPTRONIC	
50	3g0714	その他無線/移動体測定器	自動開閉タイプ電波シールドボックス	TC-5972DP(M597031E、M597069A)	TESCOM	

NO		カテゴリ	品名	型番	メーカー	標準構成 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
51	3i1531	プロトコルアナライザ	100Gテストモジュール	MPM-100G(PACKAGE)/RS-FEC、32TestStreams、IPv6、MPLS、Y.1564	VeEX	40G/100GEtherNet(OTU4/OTU3/OTU3e1/OTU3e2/SONET/SDH),CFP4/QSFP28/QSFP+,10GE IEEE802.3bjRS-FEC対応 op.RS-FEC:100Gイーサネットソフトウェアオプション op32TestStreams,IPv6,MPLS,Y.1564:Advanced Ethernet Feature Pack 重量:2.00
52	3i1530	CATV用測定器	デジタルサービス・アクティベーション・メータ	DSAM3300ISD BTPKG2(DSAM-3300)	Viaviソリューションズ Viavi	DOCSIS3.0対応デジタルサービス解析メータ アナログレベル測定:0から+120dB μ V(4から1000MHz) デジタルレベル測定:0から+110dB μ V(QPSK,QAM,OFDM) その他測定:デジタルキャリア解析,上り伝送路測定,DOCSIS測定,イーサネット測定,キカイーサネット測定,RF特性評価 ハックケース2構成(ヘーシック測定,DOCSIS3.0テスト,OFDM信号解析,DQI測定,キカビットイーサネット(GigE)テスト
53	3g0737	その他光測定器	HD4i 用 バッテリー	FITP-RBP2	Viaviソリューションズ Viavi	
54	3i1503	その他(物理量)	エアーコンプレッサー・トライエアアー一体型装置	P4-QD10	アイ・エイ・シー	モーター出力:200W 自動圧カスイッチ:0.4MPa/0.55MPa タンク容積:5.0L(ステンレス) トレン排出方法:自動排出 騒音:54dB 配管:PT1/4 \times ネジ(出口) 大気圧露点:-60 $^{\circ}$ C 使用乾燥剤:モレキュラーシーブ 周囲温度範囲:0から50 $^{\circ}$ C 電源:単相 AC100V(50Hz/60Hz) 重量:53.00
55	3g0717	その他無線/移動体測定器	EPC-iSIMコアシミュレータ	EPC-iSIM 1G	アイピーネットフュー	
56	3g0719	映像信号発生器	リモートBOX	RB-1870	アストロ ASTRO	
57	3g0720	映像信号発生器	プログラマブルビデオ信号発生器	VG-873(VM-1811/VM-1812/HDMI 次	アストロ ASTRO	
58	3g0721	映像信号発生器	デジタルビデオ信号発生器	VG-876(VM-1876A-M6/VM-1876-	アストロ ASTRO	
59	3g0722	ベクトルネットワークアナライザ	ネットワークアナライザ	R3753B	アドバンテスト Advantest	
60	3g0723	その他無線/移動体測定器	MG3700A 用 ハートキャリクケース	B0334C	アンリツ Anritsu	
61	3g0724	その他光測定器	オートフォーカス・ファイバースコープ	G0382A	アンリツ Anritsu	

NO		カテゴリ	品名	型番	メーカー	標準構成 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
62	3g0725	シグナリング テスト	LTEシグナリング テスト (ETM FD/TD/CA)	MD8430A- Op002/35/060 /061/086/081	アンリツ Anritsu	
63	3g0726	シグナリング テスト	シグナリング テスト	MD8470A(W- CDMA/GSM+IS DN+サイファ)	アンリツ Anritsu	
64	3g0727	シグナリング テスト	シグナリング テスト	MD8470A(W- CDMA/HSDPA /EGPRS*2+E	アンリツ Anritsu	
65	3g0728	デジタル 変 調信号発 生器	ベクトル 信号発生器 (WiMAX 付)	MG3700A- Op002/021(MX 370105A)	アンリツ Anritsu	
66	3i1507	パルスハ ター発生 器/誤り 率測定器	シグナルクオリティアナライ ザ	MP1800A/001、 007、015、032	アンリツ Anritsu	0.1Gbit/sから64.2Gbit/sまでの光モジュールや高速デバイスの物理層評価 本体 スロット数:4(op015) ビットレート:0.1から64.2Gbit/s(モジュールに依存) I/F:USB1.1(A),GPIB(op001) 電源:AC100から120/200から240V op001:GPIB op007:OSアップグレード Windows7 op015:4スロットPPG/ED op032:32bit/s PPG/EDサポート 重量:17.00
67	3i1505	スペクトラム アナライザ	シグナルアナライザ	MS2830A/008、 010、044	アンリツ Anritsu	周波数範囲:9kHzから26.5GHz(op044) 分解能帯域幅:1Hzから1MHz(1-3シーケンス) 測定レベル:-163dBmから+30dBm RF入力コネクタ:N(メス),50Ω I/F:Ethernet,GPIB,USB 2.0(A,B) op008:プリアンプ op010:位相雑音測定機能 op044:26.5GHzシグナルアナライザ 重量:18.50
68	3g0729	光ファイバ アナライザ	アクセスマスタ	MT9082A- Op055/004/01 0/040/MX9000	アンリツ Anritsu	
69	3g0730	光ファイバ アナライザ	アクセスマスタ	MT9082C1- Op053/002/00 4/033/010/B	アンリツ Anritsu	
70	3g0731	SDH/SO NETアナライ	マルチレートユニット	MU150110A- Op005/006/00	アンリツ Anritsu	
71	3g0732	誤り率測 定器	12.5GHz 4ポートシンセサイ ザ	MU181000B- Op001	アンリツ Anritsu	
72	3g0733	誤り率測 定器	12.5Gbit/s パルスハター ン発生器	MU181020A- Op002/011/03	アンリツ Anritsu	
73	3g0734	誤り率測 定器	12.5Gbit/s 誤り率検出器	MU181040A- OP002/030	アンリツ Anritsu	

NO		カテゴリ	品名	型番	メーカー	標準構成 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
74	3i1508	パルスパターン発生器/誤り率測定器	誤り検出器	MU181040B/002、020、030	アンリツ Anritsu	MP1800Aシリーズ用モジュール 14Gbit/s誤り検出器 動作周波数範囲:0.1Gbit/sから14Gbit/s op002:0.1から14Gbit/s op020:クロック再生 op030:クロック位相可変 重量:2.00
75	3g0735	誤り率測定器	シッタ 変調源	MU181500B	アンリツ Anritsu	
76	3i1509	パルスパターン発生器/誤り率測定器	28G/32G bit/s PPG	MU183020A/001、012	アンリツ Anritsu	MP1800シリーズ用モジュール ビットレート:2.4Gbit/sから32.1Gbit/s(op001) op001:32G bit/s Extension op012:1ch 2V Date Output 重量:0.00
77	3i1504	サイトマスタ	サイトマスタ	S331L/15RNFN50-1.5-R、760-286-R、OSLN50-1	アンリツ Anritsu	1ポートケーブル・アンテナアナライザ 周波数範囲:2MHzから4GHz 測定:リターンロス, VSWR, ケーブルロス, DTF, パワーモニタ コネクタ:RF出力(N(メス), 50Ω), InstaCal(N(オス), 50Ω) I/F:USB2.0(A, ミニB) 電源:Li-ION充電機, ACアダプタ op15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m, N(オス)-N(メス), 6GHz, 50Ω op760-286-R:運搬ケース opOSLN50-1:精密オープン/ショー
78	3i1521	その他(物理量)	交通量観測システム	MOVTRA-WIDE/MOVTRA-CABLE(6M)	エイテック	MOVTRA(モハトラ), WIDE可搬型交通量計測装置(対向2車線用), 広幅員モデル(広幅員センサフィルタ, 広幅員用ポール800mm) ユニット数:メインセンサ・ユニット(MVT-3000)2台, サブセンサ・ユニット(MVT-3010)2台 測定方式:赤外線測距センサ方式 幅員:4.75から6.5m対応 測定項目:通過日時, 車両速度, 車長, 車種分類等 記録媒体:SDカード 電源:専用バッテリー opMOVTRA-CABLE(6M):センサ間(メイン-サブ)距離6m用ケーブル(外部電源接続用ケ)
79	3g0742	伝送特性周辺機器	ハイパスフィルタ	BPF-04E/50-75	エルミカ	
80	3g0743	FFTアナライザ	FFTアナライザ	OR35-8(ORNV-FFTA	オロス	
81	3g0744	その他映像関連測定器	プロトコルスコープ	980(Gen3)-Op95-00062	カンタムデータ	
82	3g0746	差動プローブ	プローブ・アンプ(1.5GHz、差動 ブラウサ)	1130A(E2675A)	キーサイト Keysight	
83	3g0748	通信共通アクセサリ	APC7-N(オス) 変換アダプタ	11525A	キーサイト Keysight	
84	3g0749	差動プローブ	差動プローブ・アンプ(10GHz)	1168A(N5382A)	キーサイト Keysight	
85	3g0750	差動プローブ	差動プローブ・アンプ(10GHz)	1168B	キーサイト Keysight	
86	3g0752	アクセサリ	台車	1184A	キーサイト Keysight	

NO		カテゴリ	品名	型番	メーカー	標準構成 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
87	3g0753	モジュールタイプ	16903Aメインフレーム(Gbit LANカード付)	16903A-Op014(B4656A付)	キーサイト Keysight	
88	3g0757	誤り率測定器	ParBERT 並列ビットエラーテスター式	81250A-Op149/013/015(E4875A-	キーサイト Keysight	
89	3i1565	波長可変レーザー光源	波長可変レーザー光源モジュール	81606A/116	キーサイト Keysight	8164B用 波長レンジ:1490nmから1640nm(op116) 波長分解能:0.1pm 最大出力:>+11dBm(op116) op116:波長レンジ(1490nmから1640nm) 重量:2.00
90	3i1566	波長可変レーザー光源	波長可変レーザー光源モジュール	81606A/116、81000NI	キーサイト Keysight	8164B用 波長レンジ:1490nmから1640nm(op116) 波長分解能:0.1pm 最大出力:>+11dBm(op116) op116:波長レンジ(1490nmから1640nm) op81000NI:FC/APCコネクタインタフェース 重量:2.00
91	3g0760	伝送特性周辺機器	同軸形 ステップ減衰器	84904L-Op006/024	キーサイト Keysight	
92	3g0761	伝送特性周辺機器	同軸形 ステップ減衰器	84906L-Op024/106	キーサイト Keysight	
93	3g0762	伝送特性周辺機器	同軸形 ステップ減衰器	84907L-Op024/101	キーサイト Keysight	
94	3g0763	ネットワークアダプタ 共通周辺	NMD3.5mmテストポートケーブル(2本1組)	85131F	キーサイト Keysight	
95	3i1563	光/デジタル・コミュニケーションアナライザ	精密タイムベースプラグインモジュール	86107A/040	キーサイト Keysight	86100用、トリカ帯域幅:2.4から48.0GHz、入力:50Ω、3.5mm(オス)、040(トリカ帯域幅:2.4から48GHz、同期クロックフィルタリング:9.0から12.6GHz、18.0から25.0GHz、39.0から48.0GHz) 重量:2.45
96	3g0764	伝送特性周辺機器	マルチポート 同軸 スイッチ	87104D	キーサイト Keysight	
97	3g0765	伝送特性周辺機器	方向性結合器	87300C	キーサイト Keysight	
98	3g0766	伝送特性周辺機器	方向性結合器	87301C	キーサイト Keysight	
99	3i1517	デジタルオシロスコープ	デジタルオシロスコープ	DSA90804A/009、800、805、821、N5413B-001	キーサイト Keysight	Infiniium90000Aシリーズ 周波数帯域:8GHz ch数:4 垂直軸分解能:8bit サンプルレート:40GS/s メモリ長:50M I/F:USB,GPIB,RS-232C op009:InfiniiScan波形・イベント検索ソフトウェア op800:スタンダード・ハードドライブ op805:GPIBカード・インタフェース op821:追加の精密BNC-SMAアダプタ2個 opN5413B-001:DDR2/LPDDR2コンプライアンステスト・アプリケーション 重量
100	3g0767	高速 オシロ(デジタル)	オシロスコープ(Win7)	DSA91204A-Op009/01G/032/033/805	キーサイト Keysight	

NO		カテゴリ	品名	型番	メーカー	標準構成 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
101	3g0768	デジタル変調信号発生器	ESG(WCDMA/HSPA/C2K/GSM)	E4438C-Op503/602/005/UNJ/UN7/40	キーサイト Keysight	
102	3i1519	ネットワークアナライザ(ベクトル)	マルチポートテストセット	E5092A/020、08C	キーサイト Keysight	4ポートENAネットワーク・アナライザ E5071C用拡張可能マルチポート・テストセット(ENAネットワーク・アナライザ1台から最大2台のE5092Aを制御可能) 周波数レンジ:50MHzから20GHz テストポート数:38 コネクタ:SMA(メス) op020:20GHzスイッチングテストセット(最大10ポート・フル・クロスハバー測定または最大22ポート測定機能) op08C:4ポートE5071C用ケーブル、アダプタ 重量:13.00
103	3g0769	デジタル無線テスト	8960 Hw5.0(suite/HSDPA/RevB/WCD)	E5515C-Op002/003(E1991B/E1963A-4)	キーサイト Keysight	
104	3g0771	その他スペクトラムアナライザ	導波管高調波ミキサー(55-90GHz)	M1971E-Op003/101/201	キーサイト Keysight	
105	3i1562	ハルスパターン発生器/誤り率測定器	マッチドケーブル	M8041A-801	キーサイト Keysight	マッチド・ケーブル・ペア 2.92mm(オス)-2.92mm(オス) 0.85m 重量:2.00
106	3g0772	任意波形発生器	任意波形発生器	M8195A-Op002/BU2/810	キーサイト Keysight	
107	3g0773	通信共通アクセサリ	PXIe シャーシ	M9018A(Y1212A*3、	キーサイト Keysight	
108	3g0774	通信共通アクセサリ	PXIe シャーシ	M9018A(Y1212A、Y1213A)	キーサイト Keysight	
109	3g0775	通信共通アクセサリ	PXIe 高性能組込みコントローラ(Win7)	M9037A-WE6/M16(Y1206A、Y1260A、Y12	キーサイト Keysight	
110	3g0777	デジタル変調信号発生器	PXIe ベクトル 信号発生器	M9381A-F06/B04/M05/1EA/UNZ/300	キーサイト Keysight	

NO		カテゴリ	品名	型番	メーカー	標準構成 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
111	3i1540	ロジックアナライザ	高速デジタルタイザ/広帯域デジタルレシーバ	M9703B/CD1、DGT、F10、FRF、INT、LDC、LX2、M16、SR2、8120-5531×16、89601B-200、JPJ5A1NN15354、M9018A、M9021A×2、M9037A-M16-WE6、M9300A、M9352A-H01×2、M9362AD01-CA4×2-F26×2、M9505A-U20、N6171A-M02、Y1202A×2、Y1206A、Y1260A、Y1262A、	キーサイト Keysight	チャンネル数:8 フルスケール・レンジ(FSR):1V/2V 周波数レンジ:DCから2GHz(2VFSR) 分解能:12bit opCD1:Software and Product Information on CD opDGT:Digitizer Firmware opF10:1GHz帯域幅 opFRF:High-frequency specs optimization opINT:Interleaved Sampling Enabled opLDC:Limited Real-time Digital
112	3i1518	デジタルオシロスコープ	デジタルオシロスコープ	MSOS254A/400、D9010JITA-R-B5P-001-A、D9010SCNA-R-B5P-001-A、D9020ASIA-R-B5P-001-	キーサイト Keysight	InfiniiumSシリーズ 周波数帯域:2.5GHz ch数:4(アナログ)、16(デジタル) 垂直軸分解能:10bit サンプルレート:10GS/s メモリ長:400M I/F、プローブ:N2873A×4、MSOケーブル op400:メモリオプション(800Mポイント/ch2,400Mポイント/ch4) D9010JITA-R-B5P-001-A:EZJIT Complete(タイミングシッタ、垂直軸ノイズ、位相雑音解析) opD9010SCNA-R-B5P-001-A:
113	3g0778	アクセサリ	ハンナトリアキシャルアダプタ4端子接続用	N1294A-002	キーサイト Keysight	
114	3g0779	その他無線/移動体測定器	コネクティビティテストセット(W-LAN/MIMO/EDR+)	N4010A-Op101/103/104/105/107/108	キーサイト Keysight	

NO		カテゴリ	品名	型番	メーカー	標準構成 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
115	3g0780	その他 無線/移動体測定器	コネクティビティテストセット (W-LAN/MIMO/EDR)	N4010A- Op101/103/10 4/105/108/204	キーサイト Keysight	
116	3g0781	ネットワーク アナライザ 共通周辺	E-Calモジュール(2.92mm)	N4692A- Op00F/00A	キーサイト Keysight	
117	3g0782	ネットワーク アナライザ 共通周辺	E-Calモジュール(2.4mm)	N4693A- OpM0F/00A	キーサイト Keysight	
118	3g0783	通信共通 アクセサリ	N(オス)-N(オス)ケーブル 0.6m	N6314A	キーサイト Keysight	
119	3g0784	その他 ス ペクトラムア ナライザ	ミリ波・サブミリ波周波数 エクステンダ	N9029AV10- OpDC9	キーサイト Keysight	
120	3g0785	その他 ス ペクトラムア ナライザ	ミリ波・サブミリ波周波数 エクステンダ	N9029AV15- OpDC9	キーサイト Keysight	
121	3i1520	ネットワーク アナライザ(ベ クトル)	ネットワークアナライザ	P5020A/400、 S97010A-1FP、 PS- X30(CAB104A) ×4	キーサイト Keysight	Streamlineシリーズ 周波数レンジ 9kHzから4.5GHz op400:4ポート,9kHzから4.5GHz テストポートコネクタ:3.5mm(メス) opS97010A-1FP:タイムドメイン解析ライセンス opPS-X30(CAB104A)×4:RFケーブル0.9m,3.5(オス)-3.5(オス) 重量:6.82
122	3i1570	ロジックアナ ライザ	ロジックアナライザモ ジュール	U4154A/01G、 032、U4201A× 4	キーサイト Keysight	AXIeロジックアナライザ・モジュール ステート解析:68chで2.8Gb/sおよび132chで1.4Gb/s タイミング解析:2.5GHzフルチャネル/5GHzハーフチャネル op01G:1.4GHzステートモード op032:32Mのサンプルメモリ opU4201A:ロジックアナライザ・ケーブル 重量:6.34
123	3g0789	RFパワーセ ンサ	パワーセンサ	U8487A- Op100/302	キーサイト Keysight	
124	3g0790	デジタルオシ ロスコープ	UXRシリーズ オシロスコー プ(Win10)	UXR0254A- Op801/01G/80 9(D9020USBC	キーサイト Keysight	
125	3g0791	RFパワーセ ンサ	導波管 パワーセンサー	V8486A-H02	キーサイト Keysight	
126	3g0792	RFパワーセ ンサ	導波管 パワーセンサー	W8486A	キーサイト Keysight	
127	3g0625	直流電源	直流安定化電源	PAD250-15LA	キクスイ KIKUSUI	

NO		カテゴリ	品名	型番	メーカー	標準構成 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
128	3g0626	直流電源	直流安定化電源	PAT650-12.3T(電源コード付)	キクスイ KIKUSUI	
129	3g0627	直流電源	PATシリーズ用並列運転ケーブル	PC01-PAT	キクスイ KIKUSUI	
130	3g0628	交流電源	交流安定化電源	PCR12000WE2R	キクスイ KIKUSUI	
131	3i1548	直流関連電源機器	ワイドレンジ直流電源	PWR1201L/AC5.5-3P3M-M4C-VCTF	キクスイ KIKUSUI	出力電圧:0から40V 出力電流:0から120A 出力電力:1200W I/F:LAN(LXI),USB,RS232C 入力電圧:100Vから240V opAC5.5-3P3M-M4C-VCTF:電源コード(1200Wモデル用,全長3m) 重量:11.50
132	3i1559	直流関連電源機器	ワイドレンジ直流電源	PWR801L	キクスイ KIKUSUI	出力電圧:0から40V 出力電流:0から80A 出力電力:800W I/F:LAN(LXI),USB,RS232C 入力電圧:単相100V 重量:9.50
133	3g0794	アクセサリ	イーサネットテストハックersh	TF-GBE-BTP	クレセント ヒートソフト	
134	3g0795	デジタルマルチメータ	多チャンネルDMM/差動20チャンネルスイッチ	2700/7700/J	ケースレー Keithley	
135	3g0796	輝度 / 色差 / 照度計	ディスプレイカラーアナライザ	CA-310(CA-PU32C)	コニカミノルタ KONIKA MINOLTA	
136	3g0797	その他光測定器	偏光消光比 モニタ	PEM-330-F-S-0-0	サンテック SANTEC	
137	3g0798	光源	TSL-550 光源	TSL-550-A-260360-P-F-AP-00-1	サンテック SANTEC	
138	3g0710	IP 負荷試験機	10GE、SFP+ 2ポートモジュール	CV-10G-S2	スピレント SPIRENT	
139	3g0711	IP 負荷試験機	10GE、SFP+ 8ポートモジュール	CV-10G-S8	スピレント SPIRENT	
140	3g0712	その他無線 / 移動体測定器	GPS/GLONASSシミュレータ (1ch)	GSS6300	スピレント SPIRENT	
141	3g0709	汎用共通アクセサリ	デジタルHDビデオカメラ (アクセサリキット)	FDR-AX30 (ACCTCV7A)	ソニー SONY	
142	3i1567	データコーダ	入出力ユニット	AU-WXEPIO/CL-407T×32	ティアック TEAC	WX-7000シリーズ用拡張入出力ユニット チャンネル数:16 コネクタ:BNC(メス) opCL-407T:BNC-BNCケーブル 1.5m 重量:7.10

NO		カテゴリ	品名	型番	メーカー	標準構成 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
143	3i1569	直流関連電源機器	直流安定化電源	PW8-3ATP/IF-41GU	テクシオ TEXIO	出力数:3 出力電圧:0から8V,0から8V,0から18V 出力電流:0から3A,0から3A,0から1.5A 出力電力:27W I/F:USB,GPIB 入力電圧:単相100V opIF-41GU:GPIB/USBコントロールボード 重量:13.10
144	3g0799	汎用 オシロ (デジタル)	デジタル・オシロスコープ	DPO7104C-OpSSD	テクトロニクス Tektronix	
145	3g0800	デジタルオシロスコープ	ミックスド・シグナル・オシロスコープ	MSO64-Op6-BW-2500	テクトロニクス Tektronix	
146	3i1571	デジタルオシロスコープ	デジタルオシロスコープ	MSO70404C/D DRA、ET3	テクトロニクス Tektronix	MSO70000シリーズ 周波数帯域:4GHz ch数:4(アナログ),16(デジタル) 垂直軸分解能:8bit サンプルレート:25GS/s レコード長:62.5M I/F:LAN,USB,GPIB フロンプ:P6717Aロジックプローブ opDDR:DDRメモリ・バス解析 opET3:Ethernetコンプライアンステスト・ソフトウェア(テストフィクスチャ必要) 重量:28.00
147	3g0804	その他 プローブ	差動 ロジックプローブ	P6780	テクトロニクス Tektronix	
148	3g0808	差動 プローブ	P7380 用 ハントヘルトアダプタ	P7380HHA	テクトロニクス Tektronix	
149	3g0811	差動 プローブ	TriMode 差動 プローブ (8GHz)	P7708	テクトロニクス Tektronix	
150	3g0815	アクセサリ	TekConnect-BNC 変換アダプタ	TCA-BNC	テクトロニクス Tektronix	
151	3i1560	オシロスコープ用プローブ他	電流プローブ増幅器・AC/DC電流プローブ	TCPA400/TCP404XL	テクトロニクス Tektronix	TCP400シリーズ 用電流プローブ増幅器 opTCP404XL:電流プローブ 周波数帯域:2MHz 最大電流:500A(1A/mVレンジ) 最大導体サイズ:21mm×25mm 最大裸線電圧:600V ケーブル長:8m 重量:5.00
152	3g0818	その他 プロトコルアナライザ	Bluetoothプロトコルアナライザ(4.2 対応)	BPA600	テレダインクロイ	
153	3g0819	差動 プローブ	高電圧差動 プローブ (120MHz)	HVD3106	テレダインクロイ	
154	3g0820	アクセサリ	台車	OC1024-A	テレダインクロイ	
155	3g0821	FETプローブ	ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ	ZS2500	テレダインクロイ	
156	3g0822	その他 電圧電流電力測定器	デジタル 位相・周波数計	DPF-300	デンソクテクノ	
157	3g0823	伝送特性周辺機器	サーキュレータ	4923	ナルダ NARDA	

NO		カテゴリ	品名	型番	メーカー	標準構成品 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
158	3g0824	伝送特性 周辺機器	プリアンプ	AM-1686- 9907H	ナルダ NARDA	
159	3i1572	その他 (電波・無線)	空間電磁界可視化システム	EPS- 02EV2/02- 00150A、03- 00079A、	ノイズ研究所 NoiseKen	空間電磁界可視化システム op02-00150A:BNC(オス)-N(オス)同軸ケーブル(2m) op03-00079A:黄色フロブカバーヘット opPN7405:電磁界フロブ 重量:2.00
160	3g0826	RFパワーセン サ	スタンダードパワーセン サ	4025	バード Bird	
161	3i1574	光ファイバ 融着接続 機	光ファイバ小型心線対照器	FID-30R	フジクラ Fujikura	心線対照機能/活線判別機能:受光波長850から1700nm,測定範囲+0.1から- 90dBm(270Hz/1kHz/2kHz対照光) パワーメータ機能:受光波長 1310nm/1490nm/1550nm,光パワー測定範囲+10から-60dB(270Hz,1kHz,2kHz変調 光) 適用光ファイバ:単心光ファイバ(R30mm/R15mm),2から12心光ファイバテー プ心線 重量:2.00
162	3g0827	振動計 振動計	CCLD 加速度計	4534-B- 001(AO-0531- D-100)	ブリュエルケ アー	
163	3g0830	障害試験 器	マルチリレーテスト(5kVAス ライタック/12kVトランス)	IP- R5000(5kVA- SD/R-1250)	ムサシイン テック	
164	3g0831	環境試験 器	大型低温恒温水槽 ネオ クールバス	BL401	ヤマト科学	
165	3g0833	WANプロ トコ ルアナライ	TTL/I2C/SPI 拡張 セット	OP-SB85	ラインアイ LINE EYE	
166	3g0834	WANプロ トコ ルアナライ	TTL/I2C/SPI 拡張 セット	OP-SB85L	ラインアイ LINE EYE	
167	3g0835	その他 テ レビ・オー ディオ 測 定器	ISDB-T シグナルシミュネ レータ	LG3802(S1 仕 様)- Op71/72A(ISD B-T	リーダー電子 LEADER	
168	3g0836	その他 テ レビ・オー ディオ 測	ISDB-T シグナルシミュネ レータ	LG3802- Op70/72	リーダー電子 LEADER	
169	3g0837	その他 テ レビ・オー ディオ 測	ISDB-T シグナルシミュネ レータ	LG3802- Op70/72(ISDB- Tmm 対応)	リーダー電子 LEADER	

NO		カテゴリ	品名	型番	メーカー	標準構成品 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
170	3i1575	音響校正器	音響校正器	NC-75	リオン RION	公称周波数:1kHz 公称音圧レベル:94dB 対応するマイクロホン:リオン製およびIEC61094-4の寸法規定を満たす他社製マイクロホン(1インチマイクロホン,1/2インチマイクロホン(付属品のアダプタ使用),1/4インチマイクロホン(NC-75-S11が別途必要)) 重量:2.00
171	3g0838	騒音計	普通騒音計	NL-21(CC-24付)	リオン RION	
172	3g0839	騒音計 騒音計	波形収録プログラム	NX-42WR	リオン RION	
173	3i1577	振動測定器	圧電式加速度ピックアップ	PV-91CH	リオン RION	アンプ内蔵型 小型・高感度・高温対応 測定周波数範囲:1Hzから15kHz 電圧感度:11mV/(m/s ²) CCLD(定電流駆動):2mAから4mA(18Vから30V) 使用温度範囲:-50℃から+170℃ 質量:約3g 重量:7.00
174	3g0845	その他 計装制御 機器	フィルターコミュニケータ	475-H-P-1-J- KL-9-GM-T	ローズマウン ト ROSEMOUN	
175	3g0846	スペクトラム アナライザ	スペクトラム・アナライザ	FSC3/03- OpB22	ローデシュワ ルツ	
176	3i1578	変換アダプ タ	APC変換コネクタキット	02R0234- 00/02R0093- 10、02R0095- 10、02R0235- 00、02R0266- 00、02R0268-	ワカ製作所	02R0234-00:最大使用周波数:65GHz コネクタ形状:1.0mmW(オス)-1.85mmV(オス) op02R0093-10:最大使用周波数:65GHz コネクタ形状:1.85mmW(オス)-1.85mmV(オス) op02R0095-10:最大使用周波数:65GHz コネクタ形状:1.85mmW(メス)-1.85mmV(メス) op02R0235-00:最大使用周波数:65GHz コネクタ形状:1.0mmW(メス)-1.85mmV(メス) op02R0266-00:最大使用周波数:110GHz
177	3g0570	電圧計・ 電流計	直流電流電圧計	2012 00	横河計測 YOKOGAWA	
178	3g0571	電圧計・ 電流計	交流電流電圧計	2014 00	横河計測 YOKOGAWA	
179	3g0572	その他 電圧電流 電力測定 器	高周波電流計	2016 03	横河計測 YOKOGAWA	
180	3g0573	絶縁抵抗 計	電池式絶縁抵抗計	2406 41	横河計測 YOKOGAWA	
181	3g0574	絶縁抵抗 計	電池式絶縁抵抗計	2406 45	横河計測 YOKOGAWA	
182	3g0575	圧力計	MT210/MT220 専用バッテリー	2699 13	横河計測 YOKOGAWA	

NO		カテゴリ	品名	型番	メーカー	標準構成品 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
183	3g0577	IP 負荷試験機	AE5501 トラフィックテストミニ(GBIC-SX、キャリク	417322600-A-LNJ、 417322601	横河計測 YOKOGAWA	
184	3g0579	レコーダ オシロ	DL750/850 用周波数 モジュール	7012 80	横河計測 YOKOGAWA	
185	3g0580	汎用 オシロ (デジタル)	DL9040L デジタルオシロスコープ	7013 08-M-HJ/B5/P2/C8	横河計測 YOKOGAWA	
186	3g0581	汎用 オシロ (デジタル)	DL9040L デジタルオシロスコープ	7013 08-M-HJ/B5/P2/C8/F8	横河計測 YOKOGAWA	
187	3g0582	汎用 オシロ (デジタル)	DL9240L デジタルオシロスコープ	7013 13-M-HJ/B5/P2/C8	横河計測 YOKOGAWA	
188	3g0583	汎用 オシロ (デジタル)	DL9240L デジタルオシロスコープ	7013 13-M-HJ/B5/P2/C8/F5	横河計測 YOKOGAWA	
189	3g0585	汎用 オシロ (デジタル)	DL9710L デジタルオシロスコープ	7013 31-M-HJ-	横河計測 YOKOGAWA	
190	3g0586	汎用 オシロ (デジタル)	DL7480 デジタルオシロスコープ(USB)	7014 80-M-J1/B5/E4/P4/N4/C10	横河計測 YOKOGAWA	
191	3g0587	汎用 オシロ (デジタル)	DL1640 デジタルオシロスコープ	7016 10-M-J3/B5/C10	横河計測 YOKOGAWA	
192	3g0589	差動プローブ	高電圧差動プローブ (100MHz)	7019 21	横河計測 YOKOGAWA	
193	3g0590	差動プローブ	差動プローブ(200MHz)	7019 22(7009 76 付)	横河計測 YOKOGAWA	
194	3g0591	アナライジングオシログラフ	AR4000 用 デンアツニューリョクユニット	7026 12	横河計測 YOKOGAWA	
195	3g0592	その他プローブ	広温度範囲 10:1ハッシブプローブ	7029 06	横河計測 YOKOGAWA	
196	3g0594	汎用 オシロ (デジタル)	DLM2054 ミックストシグナルオシロスコープ	7101 30-M-HJ/M3/P4/C11/C9	横河計測 YOKOGAWA	
197	3g0595	電流プローブ	電流 クランププローブ	7209 30(3.5kHz:AC50	横河計測 YOKOGAWA	
198	3g0596	メモリオシログラフ	SL1000 連結 ケーブル	720901-01	横河計測 YOKOGAWA	

NO		カテゴリ	品名	型番	メーカー	標準構成 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
199	3i1542	光マルチメータ	フレームコントローラ	735102-M(AQ2212)	横河計測 YOKOGAWA	AQ2200シリーズ・フレームコントローラ(9スロットタイプ) スロット数:9 表示器:カラーLCD(320×240ドット) I/F:GPIB,Ethernet(100BASE-TX),USB(A,B) 電源:AC100から240V 重量:15.00
200	3g0597	光減衰器	AQ2200-411 OSWモジュール(1x8)	735141-08-SA-SCC	横河計測 YOKOGAWA	
201	3g0598	光減衰器	AQ2200-421 OSWモジュール(2x2)	735142-22-SA-SCC	横河計測 YOKOGAWA	
202	3g0599	デジタルマルチメータ	デジタルマルチメータ	7552 01-B-1/DA(7515 13付)	横河計測 YOKOGAWA	
203	3g0600	デジタルマルチメータ	デジタルマルチメータ	7555 01-1-M/C1/K1	横河計測 YOKOGAWA	
204	3g0601	デジタルパワーメータ	WT1600 デジタルパワーメータ	7601 01-06-C1-M/B5/C10/DA/MTR	横河計測 YOKOGAWA	
205	3g0602	デジタルパワーメータ	WT3000 プレシジョンパワーアナライザ	7603 04-04-MV-M/G6/B5/DT/FQ/DA/V	横河計測 YOKOGAWA	
206	3g0603	圧力計	MT220 デジタルマノメータ	7673 01-U1-C1-P1-M/DA	横河計測 YOKOGAWA	
207	3g0604	圧力計	MT220 デジタルマノメータ	7673 01-U2-C1-P1-M/DA	横河計測 YOKOGAWA	
208	3g0605	圧力計	MT220 デジタルマノメータ	7673 03-U1-C1-P1-M/DA	横河計測 YOKOGAWA	
209	3g0608	圧力計	MT210 デジタルマノメータ	7673 22-U2-C1-P1-M/DA	横河計測 YOKOGAWA	
210	3g0609	圧力計	MT210F デジタルマノメータ	7673 36-U1-C1-P1-M/DA	横河計測 YOKOGAWA	
211	3g0610	光パワーメータ	AQ2200-231 光センサヘッド	810518906/FC	横河計測 YOKOGAWA	
212	3g0612	クランプ電流計	クランププローブ(AC3000A)	96035(A1020UP付)	横河計測 YOKOGAWA	

NO		カテゴリ	品名	型番	メーカー	標準構成 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
213	3i1568	デジタルオシロスコープ	ミックスドシングルオシロスコープ	DLM4058-D-HJ/B5、M1、P8、C1、G4、E1	横河計測 YOKOGAWA	DLM4000シリーズ 周波数帯域:500MHz ch数:8 A/D分解能:8bit サンプルレート:2.5GS/s レコード長:6.25Mポイント I/F:LAN,USB,GPIB フローブ:701939×8,ロシックフローブは別売 opB5:内蔵プリンタ opM1:メモリ拡張(連続測定時:6.25Mポイント,シングルモード:25Mポイント) opP8:フローブパワー8端子 opC1:GPIBインタフェース opG4:電源解析機能(opG2:ユーザー定義演算付) op
214	3i1541	デジタルオシロスコープ	ミックスドシングルオシロスコープ	DLM4058-D-HJ/M1、P8、C1、E1	横河計測 YOKOGAWA	DLM4000シリーズ 周波数帯域:500MHz ch数:8 A/D分解能:8bit サンプルレート:2.5GS/s レコード長:6.25Mポイント I/F:LAN,USB,GPIB フローブ:701939×8,ロシックフローブは別売 opM1:メモリ拡張(連続測定時:6.25Mポイント,シングルモード:25Mポイント) opP8:フローブパワー8端子 opC1:GPIBインタフェース opE1:ハッシブフローブ4本追加(合計8本) 重量:10.60
215	3g0615	デジタルマルチメータ	デジタルマルチメータ	TY720F(93029付)	横河計測 YOKOGAWA	
216	3g0616	デジタルパワーメータ	WT1800 デジタルパワーメータ	WT1806-60-MHE/EX6/B5/G6/DT/FQ/V	横河計測 YOKOGAWA	
217	3g0617	デジタルパワーメータ	WT1800E デジタルパワーメータ	WT1806E-5A6-50A0-HE-D/EX6/B5/G6/	横河計測 YOKOGAWA	
218	3g0618	汎用レコーダ	μ R10000 汎用記録計	4361 04-1	横河電機 YOKOGAWA	
219	3i1543	その他(波形)	アイソレーション・システム	DM-8000H/DM-005×6、DM-600×3、DM-610、DM-900×6、SS-0171R×6	岩崎通信機	超高電圧のフロテイング測定(DM-800:ISビューワ付) スロット数:6 周波数帯域:DCから500MHz チャンネル数:12(opDM-900×6,チャンネル間絶縁) 入力感度:2mV/divから10V/div(1-2-5ステップ) 垂直軸分解能:8bit 最大メモリ長:500kポイント/ch I/F:Ethernet(1000BASE-T) 電源:AC100から240V(50/60Hz) opDM-005:光ファイバケーブル opDM-600:トランシーバカード opDM-610:アク
220	3g0619	クランプ電流計	ロコスキーコイル	SS-281A	岩崎通信機	
221	3g0621	クランプ電流計	ロコスキーコイル	SS-295L	岩崎通信機	
222	3g0622	クランプ電流計	ロコスキーコイル	SS-296L(ACアダプタ付)	岩崎通信機	
223	3g0623	クランプ電流計	ロコスキーコイル	SS-629M(ACアダプタ付)	岩崎通信機	

NO		カテゴリ	品名	型番	メーカー	標準構成品 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
224	3i1551	デジタルひずみ測定器	ユニバーサルレコーダ	EDX-100A-4H/CDV-40B-F×4、U-39×4、FV-1A×32、UIA345-12	共和電業 KYOWA	スロット数:4 入力チャンネル:32ch(opCDV-40B-F×4) ダイナミック収集ソフトウェア(DCS-100A)付属 データ記憶:CFカート(推奨品) I/F:LAN,USB2.0(B) opCDV-40B-F×4:ひずみ/電圧測定カート(アンチエイリアシングフィルタ付) opU-39×4:8ch入力ケーブル FV-1A×32:電圧変換アダプタ opUIA345-12:ACアダプタ 重量:6.00
225	3g0631	データロカ データロカ	メモリレコーダ/アナライサ	EDX-3000A-H	共和電業 KYOWA	
226	3g0633	直流電源	直流安定化電源	HX01000-12M2FI(並列ケーブル付)	高砂 TAKASAGO	
227	3g0634	直流電源	直流安定化電源	HX0500-24M2F(並列ケーブル付)	高砂 TAKASAGO	
228	3i1553	直流関連電源機器	直流安定化電源	ZX-S-400HA	高砂 TAKASAGO	出力電圧:0から640V 出力電流:0から5A 出力電力:400W I/F:RS232,RS485 入力電圧:単相100V 重量:9.00
229	3g0636	FFTアナライザ	FFTアナライサ	CF-7200A(CF-0771付)	小野測器 ONO SOKKI	
230	3i1554	FFTアナライザ	筐体間接続USBハブ/接続ボックス	DS-0393/DS-0394	小野測器 ONO SOKKI	FRAME LINK2 筐体間接続USBハブ(DS-0393) opDS-0394:筐体間接続ボックス 重量:2.00
231	3g0637	FFTアナライザ	Graduo マルチチャンネルデータステーション	DS-2100(16chセット)	小野測器 ONO SOKKI	
232	3g0638	FFTアナライザ	Graduo マルチチャンネルデータステーション	DS-2100(4chトラッキングセット)	小野測器 ONO SOKKI	
233	3g0635	騒音計	高機能型騒音計	LA-5560	小野測器 ONO SOKKI	
234	3g0639	振動計	アンプ内蔵型加速度検出器	NP-3412	小野測器 ONO SOKKI	
235	3g0640	振動計	デジタル衝撃・振動加速度計	1340A	昭和測器	
236	3g0642	温度計	クオーツ温度計(フロブ付)	DMT-622(PTR-123*2付)	東京電波	
237	3g0643	その他科学分析機器	マルチファンクション	240A	東洋メテック	
238	3g0690	データロカ	コンパクト・インテリジェントデータロガー	CRC-400-08(BR2-4*8)	東陽 テクニカ IMC	

NO		カテゴリ	品名	型番	メーカー	標準構成品 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
239	3g0645	クランプ°電 流計	クランプ°センサー	3127	日置 HIOKI	
240	3g0646	クランプ°電 流計	クランプ°テスト (AC/DC200A)	3290(9692、 9445-02、 9094*2、 9199*2)	日置 HIOKI	
241	3g0647	クランプ°電 流計	クランプ°テスト (AC/DC2000A)	3290(9693、 9445-02、 9094*2、 9199*2)	日置 HIOKI	
242	3g0648	クランプ°電 流計	クランプ°テスト (AC/DC100A)	3290(CT9691、 9445-02、 9094/9199*2)	日置 HIOKI	
243	3g0649	クランプ°電 流計	クランプ°テスト (AC/DC200A)	3290- 10(CT9692、 9445-02、 9094*2、91	日置 HIOKI	
244	3i1558	抵抗計	デジタルメグオームハイ テスト	3453	日置 HIOKI	定格測定電圧(DC):125V/250V/500V/1000V 有効最大表示値:20MΩ/2000MΩ /4000MΩ 定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値:0.125MΩ/0.25MΩ/0.5MΩ /2MΩ 電源:単3乾電池×4 重量:2.00
245	3g0650	EMI 試験 器	磁界測定器	3470-13	日置 HIOKI	
246	3g0651	メモリオシ グラフ	メモリハイコータ°	8826 (9598、 9599、 8936*16、 9198*32)	日置 HIOKI	
247	3g0652	メモリオシ グラフ	メモリハイコータ°	8842 (9607、 9608、8936*8、 9198*16)	日置 HIOKI	
248	3g0653	メモリオシ グラフ	メモリハイコータ°	8847 (9664、 8966*8、 9198*16)	日置 HIOKI	
249	3g0655	メモリオシ グラフ	メモリハイコータ°	8861-50 (32ch、1GW、 HD)	日置 HIOKI	
250	3g0657	クランプ°電 流計	クランプ°センサ (AC20/200A)	9272-10	日置 HIOKI	

NO		カテゴリ	品名	型番	メーカー	標準構成品 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)
251	3g0660	クランプ電流計	クランプオンアダプタ (AC1500 → AC150A)	9290-10	日置 HIOKI	
252	3g0661	ミリオームメ	大型クリップ型リード	9467	日置 HIOKI	
253	3g0662	クランプ電流計	クランプセンサユニット	9555-10	日置 HIOKI	
254	3g0664	クランプ電流計	クランプオンセンサ(AC50A)	9695-02(9219)	日置 HIOKI	
255	3g0665	クランプ電力計	9709/9272-10 用延長ケーブル(5m)	9706	日置 HIOKI	
256	3g0668	クランプ電流計	AC/DCカレントプローブ (AC/DC500A)	CT6844	日置 HIOKI	
257	3i1556	赤外線放射温度計	放射温度計	FT3701	日置 HIOKI	長焦点・狭視野モデル(デジタル表示) 測定範囲:-60から760°C 測定波長:8から14μm 電源:単4形乾電池 重量:2.00
258	3i1557	多点デジタル温度測定器(データロカ)	メモリハイロガー	LR8400/9830、C1000、Z1000	日置 HIOKI	電圧・温度ユニット×2装着モデル,アナログ入力:標準30ch,M3ネジ端子台×30ch 測定対象:電圧,熱電対,湿度(湿度センサZ2000使用) I/F:LAN,USB2.0 op9830:PCカード2G opC1000:携帯用ケース opZ1000:バッテリーパック 重量:4.00
259	3g0644	メモリオシグラフ	メモリハイコータ	MR8847-01(9664、ユニット別途)	日置 HIOKI	
260	3g0671	メモリハイコータ	メモリハイコータ	MR8847-51(U8331、8966*8、L9198*16)	日置 HIOKI	
261	3g0673	風速計 風速計	風速モジュール(4ch)	1504(0965-09*4付)	日本カノマックス	
262	3g0674	環境試験器	ハイパワーテハイス温度特性評価装置	JC-TEMP-SYSTEM-01	日本コネク	
263	3g0675	流量計	小口径トランスデューサ	CF-LP-2EM-40NM-6	日本ベーカー	
264	3g0676	圧力計	空圧校正器	DPI610PC(-100? 200kPa G)	日本ベーカー	
265	3g0677	圧力計	ハントヘルト圧力校正器	DPI611(-100? 200kPa G)	日本ベーカー	
266	3i1561	RFパワーメータ	広帯域終端形電力計	TP-3502A-01	日本電産コハル電子	周波数範囲:DCから500MHz 測定電力:3/7W 検波方式:サーモフィルムセンサ(熱電対) 入出力コネクタ:N(メス)50Ω モニタ出力:BNC(メス)50Ω 電源:リチウム電池(3.6V)